


METRİK NORMAL DİŞ PAFTALAR 6g HSS (950)				NB-223M	NB-223ML SOL	
d	P	D	E	FİYAT KODU	FİYAT KODU	
M2	0,4	16	5	08039	08068	
M2,5	0,45	16	5	08040	08069	
M3	0,5	20	5	08041	08070	
M3,5	0,6	20	5	08042	08071	
M4	0,7	20	5	08043	08072	
M4,5	0,75	20	7	08044	08073	
M5	0,8	20	7	08045	08074	
M6	1	20	7	08046	08075	
M7	1	25	9	08047	08076	
M8	1,25	25	9	08048	08077	
M9	1,25	25	9	08049	08078	
M10	1,5	30	11	08050	08079	
M11	1,5	30	11	08051	08080	
M12	1,75	38	14	08052	08081	
M14	2	38	14	08053	08082	
M16	2	45	18	08054	08083	
M18	2,5	45	18	08055	08084	
M20	2,5	45	18	08056	08085	
M22	2,5	55	22	08057	08086	
M24	3	55	22	08058	08087	
M25	3	55	22	08059	08088	
M26	3	55	22	08060	08089	
M27	3	65	25	08061	08090	
M30	3,5	65	25	08062	08091	
M33	3,5	65	25	08063	08092	
M36	4	65	25	08064	08093	
M39	4	75	30	08065	08094	
M42	4,5	75	30	08066	08095	
M45	4,5	90	36	08067	08096	
 → Yüksek hız çeliği				KULLANIM ALANI	El ve makinalarda kullanmaya uygundur. Eğik ağız bileme özelliği ile temiz vida elde edilir. Tüm çelik türlerinde kullanıma uygundur.	El ve makinalarda kullanmaya uygundur. Eğik ağız bileme özelliği ile temiz vida elde edilir. Tüm çelik türlerinde kullanıma uygundur. Sol diş açma işleminde kullanılır.