



2054

2054 TiN

2054 TiALN

MAKİNA KILAVUZU DIN 2182C 35 DERECE HELİS								2054	2054	2054
								N-2182C	N-2182C TiN	N-2182C TiALN
d <sub>1</sub>	P	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	a	z	MATKAP ÇAPİ Ø mm	FİYAT KODU	FİYAT KODU	FİYAT KODU
UNC No. 5	40	56	5	3,5	2,7	3	2,6	06656	06664	06672
UNC No. 6	32	56	7	4	3	3	2,85	06657	06665	06673
UNC No. 8	32	63	7	4,5	3,4	3	3,5	06658	06666	06674
UNC No. 10	24	70	8	6	4,9	3	3,9	06659	06667	06675
UNC No. 12	24	80	10	6	4,9	3	4,5	06660	06668	06676
UNC 1/4	20	80	10	7	5,2	3	5,2	06661	06669	06677
UNC 5/16	18	90	13	8	6,2	3	6,6	06662	06670	06678
UNC 3/8	16	90	15	9	7	3	8	06663	06671	06679
<p><b>Type N</b> → Çekme dayanımı 800N/mm<sup>2</sup>'ye kadar olan çelikler için Kılavuzlar</p> <p><b>HSSE</b> → Süper yüksek hız çeliği</p> <p><b>TiN</b> → Titanyum nitrid</p> <p><b>TiALN</b> → Titanyum alüminyum nitrid</p>								<p><b>KULLANIM ALANI</b></p> <p><b>ANA KULLANIM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Yapısal çelikler ve ısıtılmış çelikler (Max.800N/mm<sup>2</sup>)</li> <li>Yalın dökme demir (Max.800N/mm<sup>2</sup>)</li> <li>Alüminyum alaşımları Silisyum miktarı max.10%</li> </ul> <p><b>ARA KULLANIM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sfero dökme ve siyah temper dökme demir</li> <li>Alaşımlı bakır, uzun talaş</li> </ul>		
								<p><b>ANA KULLANIM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Yapısal çelikler ve ısıtılmış çelikler (Max.800N/mm<sup>2</sup>)</li> <li>Yalın dökme demir (Max.800N/mm<sup>2</sup>)</li> <li>Alüminyum alaşımları Silisyum miktarı max.10%</li> </ul> <p><b>ARA KULLANIM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sfero dökme ve siyah temper dökme demir</li> <li>Alüminyum alaşımları Silisyum miktarı min.10%</li> <li>Alaşımlı bakır, uzun talaş</li> </ul>		
								<p><b>ANA KULLANIM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Yapısal çelikler ve ısıtılmış çelikler (Max.800N/mm<sup>2</sup>)</li> <li>Yalın dökme demir (Max.800N/mm<sup>2</sup>)</li> <li>Alüminyum alaşımları Silisyum miktarı max.10%</li> <li>Sfero dökme ve siyah temper dökme demir</li> <li>Alüminyum alaşımları Silisyum miktarı min.10%</li> <li>Alaşımlı bakır, uzun talaş</li> </ul>		