



4054

4054 TiN

4054 TiALN

MAKİNA KILAVUZU DIN 2183C HSSE 35 DERECE HELİS								4054	4054	4054	
								N-2183C	N-2183C TiN	N-2183C TiALN	
d ₁	P	l ₁	l ₂	d ₂	a	z	MAKİNA ÇAP Ø mm	FİYAT KODU	FİYAT KODU	FİYAT KODU	
UNC 7/16	14	100	18	8	6,2	3	9,4	06680	06687	06694	
UNC 1/2	13	110	20	9	7	3	10,75	06681	06688	06695	
UNC 9/16	12	110	20	11	9	3	12,25	06682	06689	06696	
UNC 5/8	11	110	20	12	9	3	13,5	06683	06690	06697	
UNC 3/4	10	125	25	14	11	4	16,5	06684	06691	06698	
UNC 7/8	9	140	25	18	14,5	4	19,5	06685	06692	06699	
UNC 1	8	160	30	18	14,5	4	22,25	06686	06693	06700	
<p>Type N → Çekme dayanımı 800N/mm²'ye kadar olan çelikler için Kılavuzlar</p> <p>HSSE → Süper yüksek hız çeliği</p> <p>TiN → Titanyum nitür</p> <p>TiALN → Titanyum alüminyum nitür</p>								KULLANIM ALANI	ANA KULLANIM	ANA KULLANIM	ANA KULLANIM
									<ul style="list-style-type: none"> Yapısal çelikler ve ısıtılmış çelikler (Max.800N/mm²) Yalın dökme demir (Max.800N/mm²) Alüminyum alaşımları Silisyum miktarı max.10% 	<ul style="list-style-type: none"> Yapısal çelikler ve ısıtılmış çelikler (Max.800N/mm²) Yalın dökme demir (Max.800N/mm²) Alüminyum alaşımları Silisyum miktarı max.10% 	<ul style="list-style-type: none"> Yapısal çelikler ve ısıtılmış çelikler (Max.800N/mm²) Yalın dökme demir (Max.800N/mm²) Alüminyum alaşımları Silisyum miktarı max.10%
								ARA KULLANIM	ARA KULLANIM	ARA KULLANIM	
								<ul style="list-style-type: none"> Sfero dökme ve siyah temper dökme demir Alaşımlı bakır, uzun talaş 	<ul style="list-style-type: none"> Sfero dökme ve siyah temper dökme demir Alüminyum alaşımları Silisyum miktarı min.10% Alaşımlı bakır, uzun talaş 	<ul style="list-style-type: none"> Sfero dökme ve siyah temper dökme demir Alüminyum alaşımları Silisyum miktarı min.10% Alaşımlı bakır, uzun talaş 	