



0300
2'li takım

| EL TAKIM KILAVUZU DIN2181 HSS | | | | | | | | 0300 |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|----------------|-----|---|---------------------|------------|
| | | | | | | | | N-2181 |
| d ₁ | P | l ₁ | l ₂ | d ₂ | a | z | MATKAP GAPI Ø mm | FİYAT KODU |
| M3 | 0,35 | 40 | 2,7 | 8 | 3,5 | 3 | 2,65 | 06916 |
| M3,5 | 0,35 | 45 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3,15 | 06917 |
| M4 | 0,5 | 45 | 3,4 | 9 | 4,5 | 3 | 3,5 | 06918 |
| M4 | 0,35 | 45 | 3,4 | 9 | 4,5 | 3 | 3,65 | 06919 |
| M4,5 | 0,5 | 50 | 4,9 | 10 | 6 | 3 | 4 | 06920 |
| M5 | 0,5 | 50 | 4,9 | 10 | 6 | 3 | 4,5 | 06921 |
| M5,5 | 0,5 | 56 | 4,9 | 11 | 6 | 3 | 5 | 06922 |
| M6 | 0,75 | 56 | 4,9 | 11 | 6 | 3 | 5,2 | 06923 |
| M6 | 0,5 | 56 | 4,9 | 11 | 6 | 3 | 5,5 | 06924 |
| M7 | 0,75 | 56 | 4,9 | 11 | 6 | 3 | 6,2 | 06925 |
| M8 | 1 | 63 | 4,9 | 18 | 6 | 3 | 7 | 06926 |
| M8 | 0,75 | 56 | 4,9 | 14 | 6 | 3 | 7,2 | 06927 |
| M8 | 0,5 | 56 | 4,9 | 14 | 6 | 3 | 7,5 | 06928 |
| M9 | 1 | 63 | 5,5 | 18 | 7 | 3 | 8 | 06929 |
| M9 | 0,75 | 56 | 5,5 | 14 | 7 | 3 | 8,2 | 06930 |
| M10 | 1,25 | 70 | 5,5 | 20 | 7 | 3 | 8,8 | 06931 |
| M10 | 1 | 63 | 5,5 | 18 | 7 | 3 | 9 | 06932 |
| M10 | 0,75 | 63 | 5,5 | 18 | 7 | 3 | 9,2 | 06933 |
| M11 | 1 | 63 | 6,2 | 18 | 8 | 3 | 10 | 06934 |
| M11 | 0,75 | 63 | 6,2 | 18 | 8 | 3 | 10,2 | 06935 |
| M12 | 1,5 | 70 | 7 | 20 | 9 | 3 | 10,5 | 06936 |
| M12 | 1,25 | 70 | 7 | 20 | 9 | 3 | 10,8 | 06937 |
| M12 | 1 | 70 | 7 | 18 | 9 | 3 | 11 | 06938 |
| M13 | 1 | 70 | 9 | 18 | 11 | 3 | 12 | 06939 |
| M14 | 1,5 | 70 | 9 | 20 | 11 | 4 | 12,5 | 06940 |
| M14 | 1,25 | 70 | 9 | 20 | 11 | 4 | 12,8 | 06941 |
| M14 | 1 | 70 | 9 | 18 | 11 | 4 | 13 | 06942 |
| M 15 | 1,5 | 70 | 9 | 20 | 12 | 4 | 13,5 | 06943 |
| M 15 | 1 | 70 | 9 | 18 | 12 | 4 | 14 | 06944 |
| M16 | 1,5 | 70 | 9 | 20 | 12 | 4 | 14,5 | 06945 |
| M16 | 1 | 70 | 9 | 18 | 12 | 4 | 15 | 06946 |
| M17 | 1,5 | 70 | 9 | 20 | 12 | 4 | 15,5 | 06947 |
| M17 | 1 | 70 | 9 | 18 | 12 | 4 | 16 | 06948 |
| M18 | 2 | 80 | 11 | 22 | 14 | 4 | 16 | 06949 |
| M18 | 1,5 | 80 | 11 | 22 | 14 | 4 | 16,5 | 06950 |
| M18 | 1 | 80 | 11 | 18 | 14 | 4 | 17 | 06951 |
| M20 | 2 | 80 | 12 | 22 | 16 | 4 | 18 | 06952 |
| M20 | 1,5 | 80 | 12 | 22 | 16 | 4 | 18,5 | 06953 |
| M20 | 1 | 80 | 12 | 18 | 16 | 4 | 19 | 06954 |
| M22 | 2 | 80 | 14,5 | 22 | 18 | 4 | 20 | 06955 |
| M22 | 1,5 | 80 | 14,5 | 22 | 18 | 4 | 20,5 | 06956 |
| M22 | 1 | 80 | 14,5 | 18 | 18 | 4 | 21 | 06957 |
| M24 | 2 | 90 | 14,5 | 22 | 18 | 4 | 22 | 06958 |
| M24 | 1,5 | 90 | 14,5 | 22 | 18 | 4 | 22,5 | 06959 |
| M24 | 1 | 90 | 14,5 | 18 | 18 | 4 | 23 | 06960 |
| M25 | 2 | 90 | 14,5 | 22 | 18 | 4 | 23 | 06961 |

HSS → Yüksek hız çeligi
Çekme dayanımı
800N/mm²'ye
kadar olan çelikler
için Kılavuzlar

KULLANIM ALANI

- ANA KULLANIM**
- Yapısal çelikler (max. 500N/mm²)
 - Yalın dökme demir (max.500N/mm²)
 - Kolay işlenir çelikler (max.800N/mm²)
 - Yalın dökme demir (max.800N/mm²)
 - Gri dökme demir

- Sfero dökme ve siyah temper dökme demir
- Alüminyum alaşımları Silisyum miktarı max.10%
- Alaşımı bakır, kısa talaş

- ARA KULLANIM**
- Alüminyum alaşımları Silisyum miktarı min.10%