



SOL MAKİNA KILAVUZU DIN 376C HSSE DÜZ KANAL								3000
								N-376LH
d <sub>1</sub>	P	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	a	z	MATKAP ÇAPİ Ø mm	FİYAT KODU
M4	0,7	63	12	2,8	2,1	3	3,3	05061
M5	0,8	70	13	3,5	2,7	3	4,2	05062
M6	1	80	15	4,5	3,4	3	5	05063
M8	1,25	90	18	6	4,9	3	6,8	05064
M9	1,25	90	18	7	5,5	3	7,8	05065
M10	1,5	100	20	7	5,5	3	8,5	05066
M12	1,75	110	23	9	7	3	10,2	05067
M14	2	110	25	11	9	3	12	05068
M16	2	110	25	12	9	3	14	05069
M18	2,5	125	30	14	11	3	15,5	05070
M20	2,5	140	30	16	12	3	17,5	05071
<p>Type <b>N</b> → Çekme dayanımı 800N/mm<sup>2</sup>'ye kadar olan çelikler için Kılavuzlar</p> <p><b>HSSE</b> → Süper yüksek hız çeliği</p>							KULLANIM ALANI	<p><b>ANA KULLANIM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alaşımlı bakır, kısa talaş</li> </ul> <p><b>ARA KULLANIM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Yapısal çelikler (max. 500N/mm<sup>2</sup>)</li> <li>Kolay işlenir çelikler (max. 800N/mm<sup>2</sup>)</li> <li>Gri dökme demir</li> <li>Alüminyum alaşımları Silisyum miktarı min.10%</li> </ul>