

## ABSOLUTE DİJİTAL KUMPAS




1103-150

BİLGİ  
ÇIKIŞLI

ABSOLUTE  
SİSTEM

YÜKSEK  
HASSASİYET

- Absolute Sistem
- Çözünürlük: 0,01mm/0,0005"
- Tuşlar: on/off, ABS/REL, mm/inç, origin ayarı
- Pili CR2032, otomatik kapanma
- Otomatik kapanma, göstergenin oynatılmasıyla açılma
- Bilgi çıkışı
- DIN862 standardına uygun
- Paslanmaz çelik
- Opsiyonel aksesuar: bilgi çıkış sistemi



(mm)

Kod	Ölçüm Aralığı	Doğruluk	L	a	b	c	d	USD(\$)
1103-150*	0-150mm/0-6"	±0,02mm	234	21	16,5	16	40	98,-
1103-200*	0-200mm/0-8"	±0,02mm	286	24	19	16	50	126,-
1103-300*	0-300mm/0-12"	±0,03mm	390	26	21,5	16	60	177,-

\*Üretici kalibrasyon sertifikası ile tedarik edilir

## IP67 SU VE TOZ GEÇİRMEZ DİJİTAL KUMPAS




1118-150B

HER AÇILIŞTA SIFIRLAMAK  
GEREKLİDİR

IP67  
SU VE TOZ  
GEÇİRMEZ

- IP67 toza ve suya dayanıklı
- Çözünürlük: 0,01mm/0,0005"
- Tuşlar: on/off, ABS/REL, mm/inç, sıfırlama
- Pili CR2032
- DIN862 standardına uygun
- Paslanmaz çelik



(mm)

Kod	Ölçüm Aralığı	Doğruluk	L	a	b	c	d	USD(\$)
1118-150B*	0-150mm/0-6"	±0,03mm	236	21	16	16	40	161,-
1118-200B*	0-200mm/0-8"	±0,03mm	286	24	19	16	50	249,-
1118-300B*	0-300mm/0-12"	±0,03mm	400	25	20,5	17	60	328,-

\*Üretici kalibrasyon sertifikası ile tedarik edilir


## STANDART DİJİTAL KUMPAS



1108-150

BİLGİ  
ÇIKIŞLI

- Çözünürlük: 0,01mm/0,0005"
- Tuşlar: on/off, sıfırlama, mm/inç
- Otomatik kapanma, göstergenin oynatılmasıyla açılma
- Pili CR2032
- Bilgi çıkışı
- DIN862 standardına uygun
- Paslanmaz çelik
- Opsiyonel aksesuar: bilgi çıkış sistemi



(mm)

Kod	Ölçüm Aralığı	Doğruluk	L	a	b	c	d	USD(\$)
1108-150*	0-150mm/0-6"	±0,03mm	236	21	16	16	40	65,-
1108-200*	0-200mm/0-8"	±0,03mm	286	24	19	16	50	89,-
1108-300*	0-300mm/0-12"	±0,03mm	400	25	20,5	17	60	157,-


\*Üretici kalibrasyon sertifikası ile tedarik edilir

## DİJİTAL KUMPAS



1114-150A

- Basıncılı çinko döküm alaşım kasa
- Çözünürlük: 0,01mm/0,0005"
- Tuşlar: on/off, sıfırlama, mm/inç
- Pili CR2032
- DIN862 standardına uygun
- Paslanmaz çelik



(mm)

Kod	Ölçüm Aralığı	Doğruluk	L	a	b	c	d	USD(\$)
1114-150A*	0-150mm/0-6"	±0,03mm	236	21	16	16	40	79,-
1114-200A*	0-200mm/0-8"	±0,03mm	286	24	19	16	50	105,-
1114-300A*	0-300mm/0-12"	±0,03mm	400	25	20,5	17	60	185,-

\*Üretici kalibrasyon sertifikası ile tedarik edilir


## KARBÜR AĞIZLI DİJİTAL KUMPAS



1110-150A

BİLGİ  
ÇIKIŞLI

- İç ve dış çap ölçümleri için karbür ağızlı
- Çözünürlük: 0,01mm/0,0005"
- Tuşlar: on/off, sıfırlama, mm/inç
- Otomatik kapanma, göstergenin oynatılmasıyla açılma
- Pili CR2032
- Bilgi çıkışı
- DIN862 standardına uygundur
- Paslanmaz çelik
- Opsiyonel aksesuar: bilgi çıkış sistemi



(mm)

Kod	Ölçüm Aralığı	Doğruluk	L	a	b	c	d	USD(\$)
1110-150A*	0-150mm/0-6"	±0,03mm	236	21	16	16	40	215,-
1110-200A*	0-200mm/0-8"	±0,03mm	286	24	19	16	50	265,-
1110-300A*	0-300mm/0-12"	±0,03mm	400	25	20,5	17	60	355,-

\*Üretici kalibrasyon sertifikası ile tedarik edilir