

## PORTATİF ÖLÇÜM MİKROSKOBU



### SPESİFİKASYON

Kod	ISM-PM100
USD(\$)	225,-
Toplam büyütme	100X
Göz merceği	10X bölme çizgili
Objektif (renksiz)	10X (rakamsal pencere: 0,25)
Çalışma mesafesi	7mm
Odaklama ayarı	30mm
Görüş alanı	Ø1,8mm
Bölme çizgisi	0,01mm
Aydınlatma	LED ışık
Taban çapı	Ø63mm
Yükseklik	210mm
Ağırlık	650g

### STANDART TESLİMAT

Ana Ünite	1adet
Kalem ışık	1adet
Pil (AAA)	2adet

## DİJİTAL KAMERA



- Göz merceği tüpüne ya da mikroskopların kamera bağlantı bölümüne takılır
- Yazılım ile tedarik edilir

### SPESİFİKASYON

Kod	ISM-D500
USD(\$)	865,-
Sensör	1/2,5" CMOS
Piksel	5M
Çözünürlük	2592×1944 yada 1296×972
Kare sayısı	2592×1944 3fps 1296×972 12fps
Pozlandırma	manuel ya da otomatik, pozlandırma zamanı ayarlanabilir
SNR	41dB
Güç kaynağı	USB
Ağırlık	400g

### STANDART TESLİMAT

Ana gövde	1adet
Adaptör 0,45X	1adet
Kalibrasyon cetveli (hassasiyet 0,1mm)	1adet
Bağlantı Ø23,2/Ø30mm	1adet
USB kablosu	1adet
Yazılım diskisi	1adet

### OPSİYONEL AKSESUAR

Adaptör 0,28X	ISM-DCA-AD28X
Bağlantı Ø23,2/Ø30,5mm	ISM-DCA-CON

## STEREO MİKROSKOP

### SPESİFİKASYON

Kod	ISM-ZS50-P	ISM-ZS50T-P
USD(\$)	1195,-	1395,-
Optik tüp	binoküler	trioküler
Mercek (geniş alan)	10X (görüş alanı:Ø22mm)	
Objektif	0,8X-5X (zoom)	
Yakınlaştırma oranı	1:6,3	
Göz bebeği mesafesi	55-75mm(ayarlanabilir)	
Diopter ayarı	±5 diopter(iki mercek)	
Objektifin çalışma mesafesi	115mm	
Maks. ışık parçası yüksekliği	215mm	
Aydınlatma	ayarlanabilir yansıyan ve iletilen LED ışık	
Boyutlar (L×W×H)	290×260×480mm	
Ağırlık	4,9kg	

### STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1adet
WF10X mercek	2adet
Ø100mm cam plaka	1adet
Ø100mm beyaz/siyah pleyt	1adet
Toz önleyici örtü	1adet



ISM-ZS50-P

### OPSİYONEL AKSESUAR

Yardımcı objektif	0,5X	ISM-ZS50-OB05X
	2X	ISM-ZS50-OB2X
Mercek	10X bölme gözmerceği (0,1mm/div.)	ISM-ZS50-EPD10X
	WF15X(görüş alanı: Ø16mm)	ISM-ZS50-EP15X
	WF20X(görüş alanı: Ø12mm)	ISM-ZS50-EP20X
Dijital Kamera		ISM-D500