

- Sert plastikten yapılmıştır, manyetik ve iletken değildir
- Parçaların çizilmeden ve hasar görmeyen ölçülmesinde kullanılır
- Hassasiyet: 0,01mm/0,0005"
- Tuşlar: aç/kapa, sıfırla, mm/inç
- CR2032 Lityum Pil, otomatik kapatma


DIKKAT: BİLGİ ÇIKIŞI YOKTUR

PLASTİK DİJİTAL KUMPAS

2



1139-150



Kod	Ölçüm aralığı	Doğruluk
1139-150	0-150mm/0-6"	±0,1mm

KALİBRASYON SERTİFİKASI
DKD ONAYLI

DARBEYE DAYANIKLI

- Darbeye dayanıklı saatli kumpas
- Paslanmaz çelikten yapılmıştır




1312-150A

SAATLİ KUMPAS

Saat hassasiyeti: 0,02mm

(mm)

Kod	Ölçüm aralığı	Doğruluk	Sürme Tekerleği	L	a	b	c	d	D	t
1312-150A *	0-150mm	±0,03mm	var	235	21	16,5	16	40	Ø39	6,5
1312-200A *	0-200mm	±0,03mm	var	288	24	19	16	48	Ø39	6,5
1312-300A *	0-300mm	±0,03mm	var	410	28	22	20	62	Ø44,5	7,5
1312-100AW *	0-100mm	±0,02mm	yok	165	18	13	13	30	Ø32	6



Saat hassasiyeti: 0,01mm

(mm)


Kod	Ölçüm aralığı	Doğruluk	Sürme Tekerleği	L	a	b	c	d	D	t
1311-150A *	0-150mm	±0,03mm	var	235	21	16,5	16	40	Ø39	6,5
1311-200A *	0-200mm	±0,03mm	var	288	24	19	16	48	Ø39	6,5
1311-300A *	0-300mm	±0,03mm	var	410	28	22	20	62	Ø44,5	7,5

*DKD (Alman kalibrasyon hizmet birimi) tarafından izlenebilir muayene denetleyici sertifikası ile birlikte verilir

MİNİ MEKANİK KUMPAS


- DIN862 Standardına uygundur
- Paslanmaz çelikten yapılmıştır
- Parlak krom kaplamalı okuma yüzeyi

Kod	Ölçüm aralığı	Hassasiyet	Doğruluk
1204-70	0-70mm	0,05mm	±0,05mm




1204-70

Kod	Ölçüm aralığı	Hassasiyet	Doğruluk
1203-1003	0-100mm	0,05mm	±0,05mm



1203-1003

Kod	Ölçüm aralığı	Hassasiyet	Doğruluk
1201-1003	0-100mm	0,05mm	±0,05mm



1201-1003