

Önceki sayfanın devamı

2

IP67 toz/su geçirmez, veri arayüzü olmadan, ön ayar, okuma üzerine çenelerin genişliğini eklemeye gerek yok

Kod	Ölçüm aralığı	Tip	Doğruluk	L	a	b	c	d	e	f
1120-150D	20-150mm/0,78-6"	D	±0,04mm	235mm	4mm	10mm	16mm	30mm	1,2mm	3,5mm
1120-200D	25-200mm/0,98-8"	D	±0,04mm	287mm	5mm	12mm	16mm	40mm	1,2mm	3,5mm
1120-300D	30-300mm/1,08-12"	D	±0,05mm	390mm	5mm	15mm	16mm	50mm	1,5mm	3,5mm

IP67 toz/su geçirmez, dahili bluetooth, ön ayar, okuma üzerine çenelerin genişliğini eklemeye gerek yok

Kod	Ölçüm aralığı	Tip	Doğruluk	L	a	b	c	d	e	f
1120-150DWL	20-150mm/0,78-6"	D	±0,04mm	235mm	4mm	10mm	16mm	30mm	1,2mm	3,5mm
1120-200DWL	25-200mm/0,98-8"	D	±0,04mm	287mm	5mm	12mm	16mm	40mm	1,2mm	3,5mm
1120-300DWL	30-300mm/1,08-12"	D	±0,05mm	390mm	5mm	15mm	16mm	50mm	1,5mm	3,5mm

## DİJİTAL İÇ ÇAP KUMPASI

önyayar tuşu



1121-150A  
tip A





1121-150B  
tip B

BİLGİ ÇIKIŞI

- Kanal çapı ölçülür
- Çözünürlük: 0,01mm/0,0005"
- A tipi tuşlar: açık/kapalı, ayar, mm/inç, ön ayar (+, -), B tipi: açık/kapalı, sıfırlama, mm/inç
- Otomatik kapanma ve dijital üniteyi hareket ettirerek açma
- Pili CR2032
- Bilgi çıkışı
- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir,
- Opsiyonel aksesuar: derinlik ayağı (kod 6143, c=16mm olan kumpaslar için)

derinlik sabitleme  
6143 (opsiyonel)



Veri arayüzü ile, ön ayar gerekli (okuma üzerine çenelerin genişliğini eklemeye gerek yok)

(mm)

Kod	Ölçüm aralığı	Tip	Doğruluk	L	a	b	c	d	D	Veri çıkış kablosu (opsiyonel)
1121-150A	24-150mm/0,94-6"	A	±0,04mm	250	5	12	16	28	Ø2	7315-21, 7302-21
1121-1501	35-150mm/1,38-6"	A	±0,05mm	250	6	17,5	16	60	Ø2	7315-21, 7302-21
1121-200A	25-200mm/0,98-8"	A	±0,04mm	310	5	12,5	16	37	Ø2	7315-21, 7302-21
1121-2001	40-200mm/1,57-8"	A	±0,05mm	310	7	20	16	70	Ø3	7315-21, 7302-21
1121-300A	30-300mm/1,18-12"	A	±0,07mm	410	5	15	16	50	Ø2	7315-21, 7302-21
1121-3001A	50-300mm/1,97-12"	A	±0,07mm	410	8	25	16	77	Ø3	7315-21, 7302-21
1121-500A	40-500mm/1,57-20"	A	±0,07mm	680	5	20	24	90	Ø3	7315-22, 7302-22
1121-5001	60-500mm/2,36-20"	A	±0,08mm	680	10	30	24	120	Ø3	7315-22, 7302-22
1121-5002	80-500mm/3,15-20"	A	±0,08mm	680	16	40	24	150	Ø3	7315-22, 7302-22

Dahili kablosuz, ön ayar gerekli (okuma üzerine çenelerin genişliğini eklemeye gerek yok)

Kod	Ölçüm aralığı	Tip	Doğruluk	L	a	b	c	d	D
1121-150AWL	24-150mm/0,94-6"	A	±0,04mm	250mm	5mm	12mm	16mm	28mm	Ø2mm
1121-1501WL	35-150mm/1,38-6"	A	±0,05mm	250mm	6mm	17,5mm	16mm	60mm	Ø2mm
1121-200AWL	25-200mm/0,98-8"	A	±0,04mm	310mm	5mm	12,5mm	16mm	37mm	Ø2mm
1121-2001WL	40-200mm/1,57-8"	A	±0,05mm	310mm	7mm	20mm	16mm	70mm	Ø3mm
1121-300AWL	30-300mm/1,18-12"	A	±0,07mm	410mm	5mm	15mm	16mm	50mm	Ø2mm
1121-3001AWL	50-300mm/1,97-12"	A	±0,07mm	410mm	8mm	25mm	16mm	77mm	Ø3mm
1121-500AWL	40-500mm/1,57-20"	A	±0,07mm	680mm	5mm	20mm	24mm	90mm	Ø3mm
1121-5001WL	60-500mm/2,36-20"	A	±0,08mm	680mm	10mm	30mm	24mm	120mm	Ø3mm
1121-5002WL	80-500mm/3,15-20"	A	±0,08mm	680mm	16mm	40mm	24mm	150mm	Ø3mm

Ön ayar gerektirmez (okuma üzerine çenelerin genişliğini eklemeniz gerekir)

Kod	Ölçüm aralığı	Tip	Doğruluk	L	a	b	c	d	D
1121-150B	50-150mm/1,97-6"	B	±0,06mm	270mm	8mm	25mm	20mm	90mm	Ø3mm
1121-200B	60-200mm/2,36-8"	B	±0,06mm	320mm	10mm	30mm	20mm	100mm	Ø3mm
1121-300B	60-300mm/2,36-12"	B	±0,07mm	420mm	10mm	30mm	20mm	110mm	Ø3mm