

DİJİTAL DIŞ KANAL KUMPASLAR


2




1187-150A
tip A



1187-150B
tip B




tip A



tip B

- Kanal ve aralık ölçülür
- Hassasiyet: 0,01mm/0,0005"
- Tuşlar: açma/kapama, sıfırlama, mm/inç
- Otomatik kapanma ve dijital üniteyi hareket ettirerek açma
- CR2032 Lityum Pil
- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir
- Opsiyonel aksesuar: derinlik ayağı (kod 6143, e=16mm olan kumpaslar için)

derinlik sabitleme
6143 (opsiyonel)



Veri arayüzüyle toz/su geçirmezlik yok (veri çıkış kablosu kod 7315-21, 7302-21, opsiyonel)

Kod	Ölçüm aralığı	Doğruluk	Tip	L	a	b	c	d	e
1187-150A	0-150mm/0-6"	±0,04mm	A	250mm	5mm	1mm	40mm	15mm	16mm
1187-200A	0-200mm/0-8"	±0,05mm	A	310mm	9mm	1,5mm	80mm	23mm	16mm
1187-300A	0-300mm/0-12"	±0,06mm	A	490mm	12mm	2mm	150mm	36mm	24mm

Toz/su geçirmez, yerleşik kablosuz (alıcı kodu 7315-2 veya 7315-3 gereklidir)

Kod	Ölçüm aralığı	Doğruluk	Tip	L	a	b	c	d	e
1187-150AWL	0-150mm/0-6"	±0,04mm	A	250mm	5mm	1mm	40mm	15mm	16mm
1187-200AWL	0-200mm/0-8"	±0,05mm	A	310mm	9mm	1,5mm	80mm	23mm	16mm
1187-300AWL	0-300mm/0-12"	±0,06mm	A	490mm	12mm	2mm	150mm	36mm	24mm

IP67 toz/su geçirmez, veri arayüzü olmadan

Kod	Ölçüm aralığı	Doğruluk	Tip	L	a	b	c	d	e
1187-150B	0-150mm/0-6"	±0,04mm	B	250mm	5mm	2,5mm	40mm	18mm	16mm
1187-200B	0-200mm/0-8"	±0,04mm	B	300mm	7mm	3,1mm	50mm	23mm	16mm
1187-300B	0-300mm/0-12"	±0,05mm	B	405mm	8mm	3,9mm	60mm	26mm	16mm

IP67 toz/su geçirmez, dahili bluetooth

Kod	Ölçüm aralığı	Doğruluk	Tip	L	a	b	c	d	e
1187-150BWL	0-150mm/0-6"	±0,04mm	B	250mm	5mm	2,5mm	40mm	18mm	16mm
1187-200BWL	0-200mm/0-8"	±0,04mm	B	300mm	7mm	3,1mm	50mm	23mm	16mm
1187-300BWL	0-300mm/0-12"	±0,05mm	B	405mm	8mm	3,9mm	60mm	26mm	16mm