

# POLIURETAN YAYLAR

## POLIURETAN YAY DELIKLI SARI

### 80 Shore

Maksimum esneme payı %30



### POLIÜRETAN YAYLAR TEKNİK ÖZELLİKLERİ


- Teknik veri tablosuna göre L (Tam Boy) kullanılması tavsiye edilen uzunluktur.
- Shore sertliklerine göre esneme payları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Sip. No.	D1 (Dış Çap)	d2 (Delik Çap)	L (Tam Boy)	P (Yük/ Kg)	D (Esn. Max.Ç.)	F (Esn. Max.Boy)
PYDESHK20310	20	8.5	12	274	26	3.6
			16	270		4.8
			20	260		6
			25	254		7.5
			32	250		9.6
PYDESHK25310	25	10.5	16	437	33	4.8
			20	425		6
			25	412		7.5
			32	400		9.6
			40	380		12
PYDESHK32310	32	13.5	16	730	42	4.8
			20	720		6
			25	690		7.5
			32	670		9.6
			40	650		12
PYDESHK40310	40	13.5	50	635	52	15
			20	1280		6
			25	1260		7.5
			32	1180		9.6
			40	1170		12
PYDESHK50310	50	17	50	1120	65	15
			69	1100		18.9
			25	1980		7.5
			32	1910		9.6
			40	1850		12
PYDESHK63310	63	17	50	1810	82	15
			63	1760		18.9
			80	1730		24
			32	3400		9.6
			40	3200		12
PYDESHK80310	80	21	50	3100	104	15
			63	3000		18.9
			80	2900		24
			100	2800		30
			40	5500		12
PYDESHK100310	100	21	50	5250	130	15
			63	8600		18.9
			80	8250		24
			100	8000		30
			125	7600		37.5
PYDESHK125310	125	27	50	4650	160	37.5
			63	9000		15
			80	8250		24
			100	8000		30
			125	7600		37.5
PYDESHK125310	125	27	63	14200	160	18.9
			80	13200		24
			100	12800		30
			125	12400		37.5
			160	12000		48

## POLIURETAN YAY İCİ DOLU SARI

### 80 Shore

Maksimum esneme payı %30



### POLIÜRETAN YAYLAR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Teknik veri tablosuna göre L (Tam Boy) kullanılması tavsiye edilen uzunluktur.
- Shore sertliklerine göre esneme payları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Sip. No.	D1 (Dış Çap)	L (Tam Boy)	P (Yük/ Kg)	D (Esn. Max.Ç.)	F (Esn. Max.Boy)	
PYDOSHK16310	16	20	12	179	21	3.6
			16	173		4.8
			20	170		6
			25	165		7.5
			32	160		9.6
PYDOSHK20310	20	20	12	274	26	3.6
			16	270		4.8
			20	260		6
			25	254		7.5
			32	250		9.6
PYDOSHK25310	25	25	16	437	33	4.8
			20	425		6
			25	412		7.5
			32	400		9.6
			40	380		12
PYDOSHK32310	32	32	16	730	42	4.8
			20	720		6
			25	690		7.5
			32	670		9.6
			40	650		12
PYDOSHK40310	40	40	50	635	52	15
			20	1280		6
			25	1260		7.5
			32	1180		9.6
			40	1170		12
PYDOSHK50310	50	50	50	1120	65	15
			69	1100		18.9
			25	1980		7.5
			32	1910		9.6
			40	1850		12
PYDOSHK63310	63	63	50	1810	82	15
			63	1760		18.9
			80	1730		24
			32	3400		9.6
			40	3200		12
PYDOSHK80310	80	80	50	3100	104	15
			63	3000		18.9
			80	2900		24
			100	2800		30
			40	5500		12
PYDOSHK100310	100	100	50	5250	130	15
			63	8600		18.9
			80	8250		24
			100	8000		30
			125	7600		37.5
PYDOSHK125310	125	125	50	4650	160	37.5
			63	9000		15
			80	8250		24
			100	8000		30
			125	7600		37.5
PYDOSHK125310	125	125	63	14200	160	18.9
			80	13200		24
			100	12800		30
			125	12400		37.5
			160	12000		48

# POLIURETAN YAYLAR

## POLIURETAN YAY DELIKLI KIRMIZI

**80 Shore**

Maksimum esneme payı %30



### POLIURETAN YAYLAR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Teknik veri tablosuna göre L (Tam Boy) kullanılması tavsiye edilen uzunluktur.
- Shore sertliklerine göre esneme payları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Sip. No.	D1 (Dış Çap)	d2 (Delik Çapı)	L (Tam Boy)	P (Yük/ Kg)	D (Esn. Max.Çap)	F (Esn. Max. Boy)
PYDEKHK20310	20	8.5	12	334	25	3
			16	330		5
			20	324		5
			25	320		6.25
			32	308		8
			32	308		8
PYDEKHK25310	25	10.5	16	540	31	4
			20	530		5
			25	520		6.25
			32	510		8
			40	500		10
			50	480		12.5
PYDEKHK32310	32	13.5	16	930	40	4
			20	900		5
			25	880		6.25
			32	850		8
			40	820		10
			50	810		12.5
PYDEKHK40310	40	13.5	20	1620	50	5
			25	1550		6.25
			32	1500		8
			40	1450		10
			50	1410		12.5
			69	1380		15.75
PYDEKHK50310	50	17	25	2500	62	6.25
			32	2400		8
			40	2300		10
			50	2250		12.5
			63	2200		15.75
			80	2150		20
PYDEKHK63310	63	17	32	4200	78	9
			40	4050		10
			50	3900		12.5
			63	3800		15.75
			80	3700		20
			100	3600		25
PYDEKHK80310	80	21	40	6900	99	10
			50	6600		12.5
			63	6400		15.75
			80	6200		20
			100	6000		25
			125	5800		31.25
PYDEKHK100310	100	21	50	1300	125	12.5
			63	10800		15.75
			80	10400		20
			100	1000		25
			125	9700		31.25
			160	9500		40
PYDEKHK125310	125	27	63	17600	156	15.75
			80	16800		20
			100	16000		25
			125	15300		31.25
			160	15000		40

## POLIURETAN YAY İCİ DOLU KIRMIZI

**80 Shore**

Maksimum esneme payı %30



### POLIURETAN YAYLAR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Teknik veri tablosuna göre L (Tam Boy) kullanılması tavsiye edilen uzunluktur.
- Shore sertliklerine göre esneme payları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Sip. No.	D1 (Dış Çap)	L (Tam Boy)	P (Yük/ Kg)	D (Esn. Max.Çap)	F (Esn. Max.Boy)	
PYDOKHK16310	16	20	12	226	20	3
			16	218		5
			20	212		5
			25	208		6.25
			32	200		8
			32	200		8
PYDOKHK20310	20	25	12	334	25	3
			16	330		5
			20	324		5
			25	320		6.25
			32	308		8
			32	308		8
PYDOKHK25310	25	31	16	540	31	4
			20	530		5
			25	520		6.25
			32	510		8
			40	500		10
			50	480		12.5
PYDOKHK32310	32	40	16	930	40	4
			20	900		5
			25	880		6.25
			32	850		8
			40	820		10
			50	810		12.5
PYDOKHK40310	40	50	20	1620	50	5
			25	1550		6.25
			32	1500		8
			40	1450		10
			50	1410		12.5
			69	1380		15.75
PYDOKHK50310	50	62	25	2500	62	6.25
			32	2400		8
			40	2300		10
			50	2250		12.5
			63	2200		15.75
			80	2150		20
PYDOKHK63310	63	78	32	4200	78	9
			40	4050		10
			50	3900		12.5
			63	3800		15.75
			80	3700		20
			100	3600		25
PYDOKHK80310	80	99	40	6900	99	10
			50	6600		12.5
			63	6400		15.75
			80	6200		20
			100	6000		25
			125	5800		31.25
PYDOKHK100310	100	125	50	1300	125	12.5
			63	10800		15.75
			80	10400		20
			100	1000		25
			125	9700		31.25
			160	9500		40
PYDOKHK125310	125	156	63	17600	156	15.75
			80	16800		20
			100	16000		25
			125	15300		31.25
			160	15000		40