


Önceki sayfanın devamı




L şekil desteği (dahil)



monteleme aksesuarı (dahil)



kılıf (dahil)



düz taban (dahil, L ≥ 1500 mm için)

## ÖZELLİK

| Kod                        | ISL-A1 serisi   |               | ISL-A5 serisi |               | ISL-B5 serisi |               |
|----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| L1 (mm)                    | L+30 (L<950)  | L+50 (L≥950)  | L+30 (L<950)  | L+50 (L≥950)  | L+30 (L<950)  | L+50 (L≥950)  |
| L2 (mm)                    | L+132 (L<950)   | L+152 (L≥950) | L+132 (L<950) | L+152 (L≥950) | L+136 (L<950) | L+156 (L≥950) |
| L3 (mm)                    | L+149 (L<950)   | L+169 (L≥950) | L+149 (L<950) | L+169 (L≥950) | L+154 (L<950) | L+174 (L≥950) |
| Çözünürlük                 | 1µm   |               | 5µm           |               | 5µm           |               |
| Maks; tepki hızı           | 50m/min   |               | 90m/min       |               | 60m/min       |               |
| Skala ızgara adımı         | 20µm  |               |               |               |               |               |
| Skala referans nokta adımı | 50mm  |               |               |               |               |               |
| Doğruluk                   | ±(5+5L/1000)µm L, mm olarak efektif uzunluktur                |               |               |               |               |               |
| Kablo uzunluğu             | 3,5m (L: 50-950mm); 5m (L: 1000-1500mm); 10m (L: 1600-3200mm) |               |               |               |               |               |

## EKRAN



ISL-DR2



ISL-DR3

## ÖZELLİK

| Kod                  | ISL-DR2   | ISL-DR3   |
|----------------------|---|-----------|
| Uygulama             | iki düzlem  | üç düzlem |
| Skala giriş portları | 2   | 3         |
| Çözünürlük           | 0,05µm; 0,1µm; 0,2µm; 0,5µm; 1µm; 2µm; 5µm; 10µm; 20µm; 50µm  |           |
| İşlev                | 2 skala verisi ekleme, düzlemsellik hata kompensesi, yumuşatma, RS232C arayüz ünitesi, BCD kod çıkışı, sıfırlama, ön ayar, çözünürlük ayarı, sayma yönü ayarı, inç/metrik çevirme, ABS/INC çevirme, genişleme/daralma katsayısı, ayarlama, "1/2" hesaplama, RI bulma, civata deliği işleme, eğim işleme |           |
| Güç kaynağı          | 110/220V, 50/60Hz   |           |
| Boyut                | 295×185×45mm  |           |
| Ağırlık              | 1,45kg  |           |

## STANDART DAĞILIM

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Ana ünite                 | 1 parça |
| Bağlama braketleri        | 1 parça |
| Yer kablosu               | 1 parça |
| RS232C kablo              | 1 parça |
| RS232C için yazılım CD'si | 1 parça |



yazılım CD'si (dahil)



bağlama braketleri (dahil)

