

## BLUETOOTH DİJİTAL TORK ANAHTARLARI (KLAVYE SINYALI)

DAHİLİ BLUETOOTH

**KALİBRASYON  
SERTİFİKASI**

OPSİYONEL DOĞRULUK:  
SAAT YÖNÜ:  $\pm 1\%$   
SAAT YÖNÜ TERSİ:  $\pm 2\%$



IST-15W135A

### Tork anahtarı:

- Birim: N,m; in,lb; ft,lb; kg,cm
- Saat yönü ve tersi yönünde operasyon
- Tepe ve izleme çalışma modları
- En yüksek çalışma modunda tolerans ayarlanabilir
- Sesli ve görünür alarmla 9 hedef tork değeri ayarlanabilir:  
LED sırayla yanar ve tork değeri hedef tork değerinin %80~99,5'i hedef torkun %80~99,5'i olduğunda sesli uyarı daha da yükselir
- 2000 sonuç hafızası
- 2 dakika içinde otomatik olarak kapanır
- Kaymaz tutma yeri
- Fazla yük kaydetme ile (tork maksimum aralığın %110'a ulaştığında)

### Veri aktarımı:

- Bilgisayarlara (Bluetooth fonksiyonlu), cep telefonlarına, tabletlere ve diğer cihazlara bağlanabilen dahili Bluetooth 4.0 modülü
- Klavye sinyali, Excel, Word, Txt'ye iletilir
- İletim mesafesi 10 metredir (engel yok, elektromanyetik girişim yok)
- Bluetooth bağlantısı ve bağlantı kesilmesi sırasında göstergeler ışıkları ile gösterilir



iletim mesafesi 10 metredir  
(engel yok, elektromanyetik girişim yok)

### ÖZELLİK

Kod	IST-15W30A	IST-15W135A	IST-15W200A	IST-15W340A
Ölçüm aralığı	6~30N,m	27~135N,m	40~200N,m	68~340N,m
Doğruluk	saat yönünde	$\pm 2\%$		
	saat yönünün tersi	$\pm 3\%$		
Tolerans ayar aralığı	-20%~+20% (hedef tork değeri)			
Hassasiyet	0,01N,m	0,1N,m	0,1N,m	0,1N,m
Kare sürgü parçası (L)	1/4"	3/8"	1/2"	1/2"
Güç kaynağı	2xAA pil			
Uzunluk	390mm	415mm	530mm	650mm
Ağırlık	760g	940g	1340g	1540g

### OPSİYONEL AKSESUAR

Kalibrasyon kablosu IST-SD-CABLE