

ARAMA TORK ANAHTARLARI

**KALİBRASYON
SERTİFİKASI**

- Saat yönünde ve saat yönünün tersine çalışma
- DIN ISO 6789, ASME B107,300 uyarınca



IST-DW70

ÖZELLİK

Kod	IST-DW3D5	IST-DW9	IST-DW18	IST-DW35	IST-DW70	IST-DW140	IST-DW240	IST-DW350
Ölçüm aralığı	0,7~3,5N,m 6~30in,lb	1,8~9N,m 15~75in,lb	3,6~18N,m 30~150in,lb	7~35N,m 60~300in,lb	14~70N,m 120~600in,lb	28~140N,m 20~100ft,lb	48~240N,m 35~175ft,lb	70~350N,m 50~250ft,lb
Doğruluk	±3%	±3%	±3%	±3%	±3%	±3%	±3%	±3%
Hassasiyet	0,05N,m 0,5in,lb	0,1N,m 1in,lb	0,2N,m 2in,lb	0,5N,m 5in,lb	1N,m 10in,lb	2N,m 1ft,lb	3N,m 2,5ft,lb	2,5N,m 2,5ft,lb
Kare sürgü parçası (D)	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"
Uzunluk	254mm	254mm	254mm	254mm	378mm	546mm	546mm	546mm
Ağırlık	480g	480g	480g	480g	820g	1300g	1300g	1300g

DİJİTAL TORK ADAPTÖRLERİ

- Saat yönünde ve saat yönünün tersine çalışma
- Önce istenen torku ayarlayın, İstlenen torka ulaşıktan sonra, açığı ayarlayın ve ekstra tork uygulamak için anahtarı bu açıda çevirin
- Birim: N,m, inç lb, ft,lb, kg,cm, derece
- Maksimum çalışma ve izleme modu
- Hedef tork veya açı değeri, sesli ve görünür alarmla ayarlanabilir:
 - Tork veya açı değeri hedef tork veya açının %80~%100'ü olduğunda yeşil LED ışığı yanar ve sesli uyarı verilir
 - Hedef tork veya açı değerine ulaşıldığında hem yeşil hem de kırmızı LED ışığı yanar ve sesli uyarı duyulur
- 2 dakika içinde otomatik olarak kapanır
- Tarama için 50 ölçüm değeri belleği
- Aşırı yük kaydı ile (tork maksimum aralığın %110'una ulaştığında)



IST-5W135A

ÖZELLİK

Kod	IST-5W30A	IST-5W135A	IST-5W200A	IST-5W340A
Ölçüm aralığı	tork	6~30N,m	27~135N,m	40~200N,m
	açı	0~999°		
Doğruluk	saat yönü	±3%		
	saat yönünün tersinde	±4%		
	açı	±2° (90° döndürün)		
Çözünürlük	tork	0,01N,m	0,1N,m	0,1N,m
	açı	1°		
Kare sürgü parçası (L)	1/4"	3/8"	1/2"	1/2"
Güç kaynağı	2xAAA pil			
Uzunluk	Ø85x60mm	Ø85x75mm	Ø85x80mm	Ø85x80mm
Ağırlık	150g	220g	240g	240g



OPSİYONEL AKSESUAR

Kalibrasyon kablosu	IST-SD-CABLE
---------------------	--------------

