

KALİBRASYON SERTİFİKASI

- Saat yönü ve tersi yönünde operasyon
- Birim: N,m, in,lb, ft,lb, kg,cm
- Tepe ve izleme çalışma modları
- Hedef tork değeri ayarlanabilir, sesli ve görünür alarm ile:
 - Tork değeri, hedef tork değerinin %90~%100 civarına geldiğinde yeşil LED ışık yanar ve uyarı sesi gelir
 - Hedef tork değerine ulaşıldığında hem yeşil hem LED ışık yanar ve sesli uyarı gelir
- 5 dakika kullanılmazsa otomatik kapanır Kaymayan tutma kolu
- Kaymaz tutma yeri
- Aşırı yük kaydı ile (tork maksimum aralığın %110'una ulaştığında)

ÖZELLİK

Kod	IST-WP6	IST-WP12	IST-WP20
Ölçüm aralığı	1,2~6N,m	2,4~12N,m	4~20N,m
Doğruluk	saat yönü	±3%	±3%
	saat yönü tersinde	±4%	±4%
Çözünürlük	0,001N,m	0,01N,m	0,01N,m
Kare sürgü parçası (L)	1/4"	1/4"	1/4"
Güç kaynağı	1×AAA pil		
Uzunluk	260mm	260mm	260mm
Ağırlık	430g	430g	430g

KÜÇÜK ARALIĞI DİJİTAL TORK ANAHTARLARI



IST-WP20



OPSİYONEL AKSESUAR

Kalibrasyon kablosu IST-SD-CABLE

OPSİYONEL DOĞRULUK:
SAAT YÖNÜ: ±%1
SAAT YÖNÜ TERSİ: ±%2
SADECE 6~850N,m ARALIĞI İÇİN

KALİBRASYON SERTİFİKASI

DİJİTAL TORK ANAHTARLARI

- Saat yönü ve tersi yönünde operasyon
- Birim: N,m; in,lb; ft,lb; kg,cm
- Tepe ve izleme çalışma modları
- Hedef tork değeri ayarlanabilir, sesli ve görünür alarm ile:
 - Tork değeri, hedef tork değerinin %90~%100 civarına geldiğinde yeşil LED ışık yanar ve uyarı sesi gelir
 - Hedef tork değerine ulaşıldığında hem yeşil hem kırmızı LED ışık yanar ve sesli uyarı gelir
- 5 dakika kullanılmazsa otomatik kapanır
- Kaymayan tutma kolu
- Nem kaydı ile
- Fazla yük kaydetme ile (tork maksimum aralığın %110'a ulaştığında)



IST-W135A



ÖZELLİK

Kod	Ölçüm aralığı	Doğruluk	Çözünürlük	Kare sürgü parçası (L)	Güç kaynağı	Uzunluk	Ağırlık
IST-W30A	6~30N,m	saat yönünde: ±2% saat yönünün tersinde: ±3%	0,01N,m	1/4"	2×AA pil	390mm	830g
IST-W135A	27~135N,m		0,1N,m	3/8"		415mm	950g
IST-W200A	40~200N,m		0,1N,m	1/2"		530mm	1,4kg
IST-W340A	68~340N,m		0,1N,m	1/2"		650mm	1,6kg
IST-W500A	100~500N,m	saat yönünde: ±2,5% saat yönünün tersinde: ±3,5%	0,1N,m	3/4"		950mm	2,1kg
IST-W850A	170~850N,m		0,1N,m	3/4"		1220mm	2,55kg
IST-W1200A	240~1200N,m		1N,m	1"		1800mm	13kg
IST-W1500A	300~1500N,m		1N,m	1"		1800mm	13kg
IST-W2000A	400~2000N,m		1N,m	1"	1800mm	14kg	

OPSİYONEL AKSESUAR

Kalibrasyon kablosu IST-W-CABLE