

SOL EL DİJİTAL KUMPASLAR

**KALİBRASYON
SERTİFİKASI**
DKD ONAYLI


BİLGİ
ÇIKIŞI

- Solaklar için tasarlanmıştır
- Hassasiyet: 0,01mm/0,0005"
- Tuşlar: aç/kapa, sıfırla, mm/inç
- Otomatik kapatma, dijital üniteyi hareket ettirerek açma
- CR2032 Lityum PİL, bilgi çıkışı
- DIN862 Standardına uygundur
- Paslanmaz çelikten yapılmıştır
- Opsiyonel aksesuar: veri çıkış kablosu (kod 7315-22, 7302-22)



1130-150

Kod	Ölçüm aralığı	Doğruluk	L	a	b	c	d	(mm)
1130-150 *	0-150mm/0-6"	±0,03mm	236	21	16	16	40	
1130-200 *	0-200mm/0-8"	±0,03mm	286	24	19	16	50	
1130-300 *	0-300mm/0-12"	±0,03mm	400	25	20,5	16	60	



*DKD (Alman kalibrasyon hizmet birimi) tarafından izlenebilir muayene denetleyici sertifikası ile birlikte verilir


SERAMİK ÖLÇME AĞIZLI DİJİTAL KUMPASLAR

**KALİBRASYON
SERTİFİKASI**
DKD ONAYLI

BİLGİ
ÇIKIŞI



1193-150



- Dış ölçüm için seramik ölçme ağız aşınmaya dayanıklı, antimanyetik, iletken olmayan malzeme
- Hassasiyet: 0,01mm/0,0005"
- Tuşlar: açma/kapama, sıfırlama, mm/inch
- Otomatik kapatma, dijital üniteyi hareket ettirerek açma
- CR2032 Lityum PİL, paslanmaz çelikten imal edilmiştir
- DIN862 Standardına uygundur

seramik
ölçüm ağızları



Veri arayüzü ile (veri çıkış kablosu kod 7315-21, 7302-21, opsiyonel)

Kod	Ölçüm aralığı	Doğruluk	L	a	b	c	d
1193-150 *	0-150mm/0-6"	±0,03mm	235mm	21mm	16,5mm	16mm	40mm
1193-200 *	0-200mm/0-8"	±0,03mm	287mm	24mm	20mm	16mm	50mm
1193-300 *	0-300mm/0-12"	±0,03mm	390mm	26mm	21,5mm	16mm	60mm

Dahili kablolu

Kod	Ölçüm aralığı	Doğruluk	L	a	b	c	d
1193-150WL *	0-150mm/0-6"	±0,03mm	235mm	21mm	16,5mm	16mm	40mm
1193-200WL *	0-200mm/0-8"	±0,03mm	287mm	24mm	20mm	16mm	50mm
1193-300WL *	0-300mm/0-12"	±0,03mm	390mm	26mm	21,5mm	16mm	60mm

*DKD (Alman kalibrasyon hizmet birimi) tarafından izlenebilir muayene denetleyici sertifikası ile birlikte verilir