

**TRAPEZ VİDA VE UÇLARI MEVCUTTUR**

**DİKKAT: ADIM <0,4MM YA DA >63,5 TPI OLDUĞUNDA, SIFIRLAMA MASTARLARI SIFIRLAMA İÇİN KULLANILMAZ, YERİNE KALİBRASYONLU İŞ PARÇASI KULLANILIR,**


**DIŞ VİDA DIŞ MİKROMETRE İÇİN ÖLÇÜM UÇLARI**

**INSIZE PLUS**  
AVRUPADA ÜRETİLMİŞTİR

- Çift olarak tedarik edilir
- Çelikten yapılmıştır
- 3639 serisi mikrometreler için uygundur



7384-T108



Ünite: mm

**60° vida dış açısı**

Kod	Uygulanabilir pin (mm)
7384-T101	0,2
7384-T102	0,225
7384-T103	0,25
7384-T104	0,3
7384-T105	0,35
7384-T106	0,4/0,45
7384-T107	0,5/0,6
7384-T108	0,7/0,75/0,8
7384-T109	1/1,25
7384-T110	1,5/1,75
7384-T111	2,0/2,5
7384-T112	3,0/3,5
7384-T113	4,0/4,5/5,0
7384-T114	5,5/6,0


**55° vida dış açısı**

Kod	Uygulanabilir pin (mm)
7384-T201	80
7384-T202	72/64
7384-T203	60/48
7384-T204	40/32
7384-T205	28/26/24/22
7384-T206	20/19/18/16
7384-T207	14/12/11
7384-T208	10/9/8
7384-T209	7/6
7384-T210	5/4,5/4
7384-T211	3,5/3,25/3/2,875/2,75
7384-T212	2,625/2,5/2

**DIŞ VİDA DIŞ MİKROMETRESİ İÇİN SIFIRLAMA MASTARI**



7384-A100



**60° vida dış açısı**

(mm)

Kod	L	Ød	Doğruluk
7384-A25	25	7,8	±1,5µm
7384-A50	50	7,8	±2µm
7384-A75	75	7,8	±2,5µm
7384-A100	100	7,8	±3µm
7384-A125	125	7,8	±3,5µm
7384-A150	150	7,8	±4µm
7384-A175	175	7,8	±4,5µm
7384-A200	200	7,8	±5µm
7384-A225	225	10	±5,5µm
7384-A250	250	10	±6µm
7384-A275	275	10	±6,5µm
7384-A300	300	10	±7µm

**55° vida dış açısı**

(mm)

Kod	L	Ød	Doğruluk
7384-B25	25	7,8	±1,5µm
7384-B50	50	7,8	±2µm
7384-B75	75	7,8	±2,5µm
7384-B100	100	7,8	±3µm
7384-B125	125	7,8	±3,5µm
7384-B150	150	7,8	±4µm
7384-B175	175	7,8	±4,5µm
7384-B200	200	7,8	±5µm
7384-B225	225	10	±5,5µm
7384-B250	250	10	±6µm
7384-B275	275	10	±6,5µm
7384-B300	300	10	±7µm