


METALURJİ MİKROSKOPU



5102-M600

- Daimi optik sistem, yansıyan veya aktarılan aydınlatmada gözlem, polarize gözlem
- Kohler aydınlatma sistemi tekbiçimli aydınlatma alanı sağlar
- 40X, 60X düz tip



mavi filtre (dahil)



buzlu cam filtresi (dahil)

ÖZELLİK

Kod	5102-M600** (açık alan objektifleri)				5102-M600BD** (açık & kapalı alan objektifleri)			
Yansıma	6V/30W (iletilen)		6V/30W (yansıma)		12V/30W (iletilen)		12V/50W (yansıma)	
Objektif (daimi plan akromatik)	açık alan objektifleri				açık & kapalı alan objektifleri			
	5X	10X	40X	60X	5X	10X	20X	40X
Çalışma mesafesi	26,1mm	20,2mm	3,98mm	3,18mm	9,70mm	9,30mm	7,20mm	3,00mm
Rakamsal pencere	0,12	0,25	0,60	0,70	0,12	0,25	0,40	0,70
Büyütme	50X-600X				50X-400X			
Mercek (alan)	10X (görüş alanı: Ø22mm)							
Adım	çift katman boyut: 210×140mm ilerleme: 75×50mm							
Göz bebek mesafesi	53-75mm							
Dioptr ayarı	±5 dioptr (bir mercek)							
Güç kaynağı	220V, 50/60Hz **							
Boyut (L×W×H)	456×260×498mm							
Ağırlık	11kg							

**"-U" eklenir; eğer güç kaynağı; 110V; 50/60Hz ise

STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 parça
Kılıf	1 parça
Filtre (mavi/buzlu cam)	1 her bir parça

OPSİYONEL AKSESUAR

Açık/kapalı alan objektifleri (5102-M600BD için)	PL50X	5101-M-BD50X
	PL60X	5101-M-BD60X
	PL80X	5101-M-BD80X
	PL100X	5101-M-BD100X
10X ayrı mercek (0,1mm/div,)		5101-M-EPD10X

Açık/kapalı alan objektifleri (5102-M600 için)	PL20X	5101-M-OB20X
	PL50X	5101-M-OB50X
	PL80X	5101-M-OB80X
	PL100X	5101-M-OB100X
Dijital kamera		ISM-CM20, ISM-CM63, ISM-ZS70-S
Kamera adaptörü*		5101-M-ADAPTER

*Dijital kamera, kamera adaptörü ile kullanılmalıdır