

## METALURJİK MİKROSKOP



5103-M1000

- Daimi optik sistem, polarize gözlem
- Kohler aydınlatma sistemi tekbiçimli aydınlatma alanı sağlar
- 50X, 100X objektifleri yaylı türdür

### ÖZELLİK

Kod	5103-M1000** (açık alan objektifleri)				5103-M1000BD** (açık & kapalı alan objektifleri)			
Yansıma	6V/30W halojen lamba, parlaklık ayarlanabilir				12V/50W halojen lamba, parlaklık ayarlanabilir			
Objektif (daimi plan akromatik)	açık alan objektifleri				açık & kapalı alan objektifleri			
	10X	20X	50X	100X	5X	10X	20X	50X
Çalışma mesafesi	20,2mm	8,80mm	3,68mm	0,40mm	9,70mm	9,30mm	7,23mm	2,50mm
Rakamsal pencere	0,25	0,40	0,70	0,85	0,12	0,25	0,40	0,70
Büyütme	100X~1000X				50X~500X			
Mercek (alan)	10X (görüş alanı: Ø22mm)							
Adım	çift katman							
	boyut: 242×200mm							
	ilerleme: 30×30mm							
Göz bebek mesafesi	53~75mm							
Dioptr ayarı	±5 dioptr (bir mercek)							
Güç kaynağı	220V, 50/60Hz **							
Boyut (L×W×H)	614×250×394mm							
Ağırlık	13kg							

\*\*“-U” eklenir; eğer güç kaynağı; 110V; 50/60Hz ise

### STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 parça
Polarizör ve analiz edici	1 her bir parça
Kılıf	1 parça

### OPSİYONEL AKSESUAR

Açık/kapalı alan objektifleri (5103-M1000BD için)	PL40X	5101-M-BD40X
	PL60X	5101-M-BD60X
	PL80X	5101-M-BD80X
	PL100X	5101-M-BD100X
10X ayrı mercek (0,1mm/div,)		5103-M-EPD10X

Açık/kapalı alan objektifleri (5103-M1000 için)	PL5X	5101-M-OB5X
	PL40X	5101-M-OB40X
	PL60X	5101-M-OB60X
	PL80X	5101-M-OB80X
Dijital kamera		ISM-CM63
Kamera adaptörü *		5101-M-ADAPTER

\*Dijital kamera, kamera adaptörü ile kullanılmalıdır