

X-Y METAL TABLA KOD ISM-DL-STAGE1

- Dijital mikroskoplar **ISM-DL300**, **ISM-DL301**, **5303-AF103**, **ISM-DL500**, **ISM-DL510**, **5310-DL401** için uygundur

ÖZELLİK

X-Y hareket mesafesi	100×86mm
Boyut (L×W×H)	180×180×50mm
Ağırlık	2,3kg

tabla ilerleme tuşu



LED HALKA IŞIK KOD ISM-LED-9245R

- İş parçaları üzerindeki yansıtıcı etkiyi azaltmak için difüzör plakası dahildir
- Dijital mikroskoplar için uygundur **ISM-DL400**, **ISM-DL300**, **ISM-DL301**, **5303-AF103**, **ISM-DL500**, **ISM-DL510**, **5310-DL401**

ÖZELLİK

Işık rengi	beyaz
Güç kaynağı	24V
Güç	5,5W
Açı	45°
Dış/iç çap	92/52mm

KIRMIZI, YEŞİL, MAVİ, KIZILÖTESİ VE UV IŞIKLARI KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR

DİKKAT: IŞIK BRAKET VE IŞIK KONTROL CİHAZI İLE KULLANILMALIDIR



difüzör plaka

LED KARE IŞIK KOD ISM-LED-100L4

- İş parçaları üzerindeki yansıtıcı etkiyi azaltmak için difüzör plakası dahildir
- Açı ve parlaklık farklı ayarlanabilir
- Dijital mikroskoplar için uygundur **ISM-DL400**, **ISM-DL300**, **ISM-DL301**, **5303-AF103**, **ISM-DL500**, **ISM-DL510**, **5310-DL401**

ÖZELLİK

Işık rengi	beyaz
Güç kaynağı	24V
Güç	10,36W
Açı	0~90°
Boyut (L×W×H)	154×154×30mm

KIRMIZI, YEŞİL, MAVİ, KIZILÖTESİ VE UV IŞIKLARI KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR

DİKKAT: IŞIK BRAKET VE IŞIK KONTROL CİHAZI İLE KULLANILMALIDIR



difüzör plaka

DİJİTAL IŞIK KONTROL EDİCİ KOD ISM-LED-CTRL

- Parlaklık ayarı adımları 265 (0-255)
- Güç kapama hafıza fonksiyonu ve kısa devre koruma fonksiyonu ile
- ISM-LED-100L4**, **ISM-LED-9245R** için uygundur

ÖZELLİK

Güç kaynağı	100~240V, 50/60HZ
Çıkış gücü (nominal)	60W
Çıkış voltajı (nominal)	24V
Boyut (L×W×H)	145×118×83mm

güç göstergesi
ekran



ayarlama tuşu



çıkı kanalı

aç/kapa

harici tetikleyici giriş
RS-232 girişi