

PARALLEL IŞIKLI YOL: RAHATSIZLIK
AZALTIYOR, AKSESUAR EKLENEBİLİR

PARALLEL IŞIKLI STEREO MİKROSKOP KOD ISM-ZS200



koaksiyel aydınlatma (opsiyonel)



optik yol ayırıcı (opsiyonel)



iris diyaframı (opsiyonel)



- Daimi paralel optik sistem ve 20° eğimli optik tüp azalması
- Halka ışığı ile gözlemlenemeyen derin delikler için koaksiyel aydınlatma isteğe bağlıdır
- Geniş alan derinliği ve yüksek kaliteli görüntü için diyafram isteğe bağlıdır

ÖZELLİK

Optik tüp	binoküler (20° eğim)
Mercek (alan)	10X (görüş alanı: Ø22mm)
Objektif	0,8X~8X (zoom)
Odak sayısı	1:10
Göz bebek mesafesi	55~75mm
Diopter ayarı	±5 diopter (her iki mercek)
Objektifin çalışma mesafesi	78mm
Maks. ışık parçası yüksekliği	72mm
Diopter ayarı	ayarlanabilir yansıma ve geçiş LED ışığı
Güç kaynağı	110/220V, 50/60HZ
Boyut (L×W×H)	240×280×440mm
Ağırlık	4,3kg

STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 parça
WF10X mercek	2 parça
Ø100mm cam pleyt	1 parça
Ø100mm beyaz/siyah pleyt	1 parça
Kılıf	1 parça

OPSİYONEL AKSESUAR

Objektif	0,5X akromatik objektif (odak mesafesi: 186mm)	ISM-ZS200-OB05X *
	2X plan akromatik objektif (odak mesafesi: 32,5 mm)	ISM-ZS200-OB2X
	0,5X plan akromatik objektif (odak mesafesi: 126mm)	ISM-ZS200-APO05X *
Mercek	WF15X (görüş alanı: Ø16mm)	ISM-ZS200-EP15X
	WF20X (görüş alanı: Ø12mm)	ISM-ZS200-EP20X
	WF30X (görüş alanı: Ø20mm)	ISM-ZS200-EP30X
Objektif kılıfı		ISM-ZS30-ADAPTER
Aydınlatma		ISM-ZS200-IRD
Optik yol ayırıcı		ISM-ZS200-OBS
Konaksiyal aydınlatma		ISM-ZS200-COAXIAL
Dijital kamera **		ISM-CM20, ISM-CM63

* 0,5X akromatik objektif, ISM-ZS30-ADAPTER kılıfı ile kullanılmalıdır

** Dijital kamera, optik yol ayırıcı ile kullanılmalıdır