


## MİKROMETRE KONTROLLÜ BLOK MASTAR SETİ

uygulama



4160-10



Boyut:

| Boyut (L)                     | W   | H    |
|-------------------------------|-----|------|
| $0,5 \leq L \leq 10\text{mm}$ | 9mm | 30mm |
| $L > 10\text{mm}$             | 9mm | 35mm |

optik düzlük (dahil)



- ISO3650/KALİTE 0 Standardına uygundur
- Bir adet optik düzlük dahildir (Ø30x12mm boyutunda)
- Üretici kalibrasyon sertifikası ile tedarik edilir

| Kod     | Materyal       | Set içinde blok mastarı vardır  | Uygulanabilir mikrometre |
|---------|----------------|---|--------------------------|
| 4160-10 | alaşımli çelik | 2,5mm, 5,1mm, 7,7mm, 10,3mm, 12,9mm, 15mm, 17,6mm, 20,2mm, 22,8mm, 25mm | 0-25mm                   |


## BLOK MASTAR TUTUCU

- Alüminyumdan yapılmıştır
- Tekli çelik blok mastarları ile kullanılır (kod 4111)

| Kod    | Uygulanabilir blok mastar boyutu |
|--------|----------------------------------|
| 6883-1 | 1,5-5mm                          |
| 6883-2 | 5-10mm                           |
| 6883-3 | 10-15mm                          |
| 6883-4 | 15-20mm                          |
| 6883-5 | 20-25mm                          |



6883-4




Geçer ve geçmez mastarlar olarak kullanılır



## BLOK MASTAR TUTUCU



6886-1




VIDEO

- Blok mastarlar için 100mm bağlama delikleri
- Opsiyonel aksesuar: blok mastar tutucu aksesuarı, blok mastar aksesuarı (kod 6881)

## BLOK MASTAR TUTUCU AKSESUAR

Kod  
6886-A



6886-A

uygulama

