

KALEM TİPİ DİJİTAL MULTİMETRE KOD 9241-ML200



- Otomatik/manuel aralık
- Maksimum mod
- Veri sabitleme
- Düşük pil göstergesi
- Otomatik kapanma
- Güvenlik: CAT II 600V



prob (dahil)



klips (dahil)



ÖZELLİK

İşlev	Aralık	Çözünürlük	Doğruluk
DC Voltaj	200mV/2V/20V/200V/600V	0,1mV/1mV/10mV/0,1V/1V	±(0,7%+2)
AC Voltaj	200mV/2V/20V/200V	0,1mV/1mV/10mV/0,1V	±(0,8%+3)
	600V	1V	±(1,0%+3)
DC Akım	20mA/200mA	10µA/0,1mA	±(1,5%+3)
AC Akım	20mA/200mA	10µA/0,1mA	±(2,0%+3)
Direnç	200Ω	0,1Ω	±(1,0%+3)
	2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ	1Ω/10Ω/0,1kΩ/1kΩ	±(1,0%+1)
	20MΩ	10kΩ	±(1,0%+5)
Mantık düzey testi	<1,5V (yeşil LED açık) 1,5~3,5V (yeşil & kırmızı LED kapalı) >3,5V (kırmızı LED açık)		
Diyot	açık devre gerilimi 1,5V		
Süreklilik alarm	<50Ω		
Güç kaynağı	2×1,5V AAA pil		

STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 parça
Prob	1 parça
Klip	2 parça
1,5V pil	2 parça

DİJİTAL MULTİMETRE KOD 9242-ML100

- Veri sabitleme
- Ekran arka ışığı
- Düşük pil göstergesi
- Güvenlik: CAT II 600V



prob (dahil)



ÖZELLİK

İşlev	Aralık	Resolution	Doğruluk
DC Voltaj	200mV/2V/20V/200V	0,1mV/1mV/10mV/0,1V	±(0,5%+3)
	600V	1V	±(0,8%+5)
AC Voltaj	200V/600V	0,1V/1V	±(1,2%+10)
	200µA/2mA	0,1µA/1µA	±(1,0%+3)
	20mA	10µA	±(1,0%+5)
	200mA	0,1mA	±(1,5%+5)
Direnç	10A	10mA	±(3,0%+10)
	200Ω	0,1Ω	±(0,8%+5)
	2kΩ/20kΩ/200kΩ	1Ω/10Ω/0,1kΩ	±(0,8%+2)
	2MΩ	1kΩ	±(1,0%+5)
Diyot	açık devre gerilimi 3,0V		
Süreklilik alarm	<70±30Ω		
Transistör hFE	Ölçüm aralığı 0~1000		
Güç kaynağı	1×9V 6F22/NEDA 1604 pil		

STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 parça
Prob	2 parça
9V pil	1 parça