

AC DİJİTAL PENS AMPERMETRE KOD 9243-CA600

- Otomatik/manuel aralık
- Maksimum mod
- Veri sabitleme
- Ekran arka ışığı
- Çalışma ışığı
- Düşük pil göstergesi
- Otomatik kapanma
- Güvenlik: cat ii 600v



prob (dahil)



ÖZELLİK

İşlev	Aralık	Çözünürlük	Doğruluk
DC Voltaj	200mV/2V/20V/200V	0,1mV/1mV/10mV/0,1V	±(0,8%+2)
	600V	1V	±(1,0%+2)
AC Voltaj	2V/20V/200V	1mV/10mV/0,1V	±(1,0%+5)
	600V	1V	±(1,2%+5)
AC Akım	2A(≤0,5A)	1mA	±(3,5%+20)
	2A	1mA	±(3,0%+10)
	20A	10mA	±(3,0%+10)
	200A	0,1A	±(2,5%+10)
	600A	1A	±(1,5%+5)
Direnç	200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ	0,1Ω/1Ω/10Ω/0,1kΩ/1kΩ	±(1,2%+2)
	20MΩ	10kΩ	±(2,0%+5)
Diyot	açık devre gerilimi 1,5V		
Süreklilik alarm	<50Ω		
Güç kaynağı	3×1,5V AAA pil		
Boyut	208×78×35mm		
Ağırlık	245g		

STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 parça
Prob	2 parça
1,5V pil	3 parça

cep telefonuna bluetooth ile bağlanır
(yalnızca Android sistemler)



veri çıktısı, cep telefonu ile ayarlanabilir

ÖZELLİK

Geliş açısı	60°
Ölçüm aralığı	0~150GU
Çözünürlük	0.1GU
Doğruluk	±1.2GU
Tekrarlılık	0.4GU
Sıfırlama master hatası	0.2GU
Ölçüm alanı	20×10mm
Çıkış	Bluetooth
Güç kaynağı	1×1,5V AA pil
Boyut	123×38×65mm
Ağırlık	300g



kalibrasyon bloklu taban
(dahil)

STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 parça
Kalibrasyon bloklu taban	1 parça
Düz kalibrasyon bloğu	1 parça

- Boyama, cila, matbaa mürekkebi gibi kaplamanın parlaklığını test etmek için
- Metal, granit, seramik, plastik, kağıt vb. malzeme yüzeylerini test etmek için
- ISO 2813, ASTM D2457, ASTM D523 Standartlarına uygundur
- Otomatik kapanma

