



- Pik sabitleme ve otomatik bırakma işlevi
- Üst ve alt limitler belirlenir kırmızı ve yeşil gösterge ve sesli alarm
- Üç birimin otomatik dönüşümü: N, kgf, lbf
- Dahili yazıcı
- Otomatik kapanma



ISF-S10



ISF-S500



ISF-S1000

ÖZELLİK

Kod	ISF-S10*	ISF-S20*	ISF-S30*	ISF-S50*	ISF-S100*	ISF-S200*
Maksimum yük	10N	20N	30N	50N	100N	200N
Hassasiyet	0,001N	0,002N	0,01N	0,01N	0,02N	0,05N
Dijital ölçek aralığı	65mm	65mm	65mm	95mm	95mm	95mm
Dijital ölçek hassasiyeti	0,01mm	0,01mm	0,01mm	0,01mm	0,01mm	0,01mm
Disk çapı	Ø30mm	Ø30mm	Ø30mm	Ø49mm	Ø49mm	Ø49mm
Maksimum serbest yay uzunluğu	65mm	65mm	65mm	95mm	95mm	95mm
Kuvvet ölçüm aralığı	5%~100% (maksimum yük)					
Kuvvet doğruluğu	±1% (maksimum yük)					
Bilgi çıkışı	RS232					
Güç kaynağı	220V, 50/60Hz *					
Boyut	300×235×600mm	300×235×600mm	300×235×600mm	300×235×620mm	300×235×620mm	300×235×620mm
Ağırlık	13,2kg	13,2kg	13,2kg	17,3kg	19,1kg	19,1kg

Kod	ISF-S300*	ISF-S500*	ISF-S1000*	ISF-S2000*	ISF-S5000*
Maksimum yük	300N	500N	1000N	2000N	5000N
Hassasiyet	0,1N	0,1N	0,2N	0,5N	1N
Dijital ölçek aralığı	95mm	95mm	150mm	150mm	150mm
Dijital ölçek hassasiyeti	0,01mm	0,01mm	0,01mm	0,01mm	0,01mm
Disk çapı	Ø49mm	Ø49mm	Ø108mm	Ø108mm	Ø108mm
Maksimum serbest yay uzunluğu	95mm	95mm	200mm	200mm	200mm
Kuvvet ölçüm aralığı	5%~100% (maksimum yük)				
Kuvvet doğruluğu	±1% (maksimum yük)				
Bilgi çıkışı	RS232				
Güç kaynağı	220V, 50/60Hz *				
Boyut	300×235×620mm	300×235×620mm	490×300×920mm	490×300×920mm	490×300×920mm
Ağırlık	19,1kg	20,8kg	47,5kg	47,5kg	47,5kg

* "-U" eklenir; eğer güç kaynağı; 110V; 50/60Hz ise

STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 parça
-----------	---------