


BRINELL/ROCKWELL/VICKERS SERTLİK ÖLÇME KOD ISH-BRV**




VIDEO



rockwell için
Ø60mm düz uç
(dahil)




rockwell için
Ø150mm düz uç
(dahil)



Ø60mm Vickers ve
Brinell için düz yatak
(dahil)



Ø4~60mm çaplı
silindirler için
V tipi uç (dahil)



Vickers ve Brinell
için V-tip yatak
(dahil)



Ø2~4mm çapında
silindirler için küçük
V tipi uç (opsiyonel)

Rockwell sertliğini okumak için
ölçekli projeksiyon perdesi

hassasiyet 0,01 mm

vickers ve brinell 15X
mercek için mikroskop

objektif 2,5X/5X

kızak

yükleme/boşaltma
kolu

adım

test kuvvet saati

sertlik skalası seçilir

STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 parça
Ø1,5875mm karbür küre işaretleyici uç	1 parça
Elmas Rockwell izaçar	1 parça
Ø5mm Brinell izaçar	1 parça
Ø2,5mm Brinell izaçar	1 parça
Vickers izaçar	1 parça
Rockwell için Ø60mm düz uç	1 parça
Rockwell için Ø150mm düz uç	1 parça
Rockwell için V tipi uç	1 parça
Ø60mm Vickers ve Brinell için düz yatak	1 parça
Vickers ve Brinell için V-tip yatak	1 parça
Sertlik test bloğu HRB88~95	1 parça
Sertlik test bloğu HRC60~65	1 parça
Sertlik test bloğu HRC20~30	1 parça
Sertlik test bloğu 400~500HV30	1 parça
Sertlik test bloğu 180~300HBW2,5/187,5	1 parça
Kılıf	1 parça

ÖZELLİK

Rockwell test yükü	98N ön yük, 588, 980, 1471N toplam yük
Min, Rockwell okuma	0,5HR
Brinell test yükü	306, 613, 1839N
Vickers test yükü	294N
Tabla yükseltme	manuel
Yük kontrol	manuel
Büyütme mikroskobu	37,5X/75X
Maks, iş parçası yüksekliği	180mm
Maks, test genişliği	200mm (işaretleyici uç merkezinden)
Güç kaynağı	220V, 50/60Hz **
Boyut	546×300×767mm
Ağırlık	90kg

**Güç kaynağı 110V, 50/60Hz olduğunda kod No,'ya "-U" ekleyin

OPSİYONEL AKSESUAR

Sertlik test bloğu HRB88~100	HDT-B-HRB
Sertlik test bloğu HRC60~70	HDT-B-HRC3
Sertlik test bloğu HRC20~30	HDT-B-HRC1
Sertlik test bloğu 400-500HV30	HDT-B-HV30D
Sertlik test bloğu 200~300HBW2,5/187,5	HDT-B-HB25A2
Rockwell için küçük V tipi uç	ISH-SMALLANVIL