



VIDEO

WEBSTER SERTLİK TEST CİHAZLARI



ISHW-L20

- Alüminyum alaşımı, bakır, pirinç, yumuşak çelik vb. Gibi yumuşak metallerin sertliğini ölçmek için.
- ASTM B647-84'e (2000) göre

STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 parça
Ayrı işaretleyici uç	1 parça
Sertlik test bloğu	1 parça
Anahtar	1 parça

ÖZELLİK

Kod	ISHW-L20	ISHW-L20A	ISHW-L20B	ISHW-B70	ISHW-B75	ISHW-B92
Uygulama	alüminyum alaşımlı genel kullanım için	alüminyum alaşımlı kalın iş parçası için	alüminyum alaşımlı küçük tüp için	sert alüminyum alaşımı ve sert pirinç için	yumuşak pirinç ve bakır için	yumuşak çelik ve soğuk haddelenmiş çelik için
Düz iş parçasının kalınlık gereksinimi	0,6~6mm	0,6~13mm	0,6~8mm	0,6~6mm	0,6~6mm	0,6~6mm
Boru iş parçasının iç çap gereksinimi	>Ø10mm	>Ø10mm	>Ø6mm	>Ø10mm	>Ø10mm	>Ø10mm
Boru iş parçasının duvar kalınlığı gereksinimi	0,6~6mm	6~13mm (iç çap Ø10~23,3mm) 0,6~6mm (iç çap >Ø23,3mm)	0,6~8mm	0,6~6mm	0,6~6mm	0,6~6mm
Sertlik aralığı	0~20HW					
Min. Okuma	1HW					
Doğruluk	±0,5HW (en 5~17HW)					
Boyut	205×30×85mm					
Ağırlık	500g					



VIDEO

BARKOL SERTLİK ÖLÇER KOD ISHB-B300

- Saf alüminyum, alüminyum alaşımı, elyaf takviyeli plastik, sert plastik vb. İş parçalarının sertliğini ölçmek
- ASTM B648-00'e göre, ASTM D2853-07



STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 parça
Yedek izaçar	2 adet
Sertlik test bloğu	2 adet
İngiliz anahtarı	1 parça

ÖZELLİK

Sertlik aralığı	0~100HBa (25~150HBW'a eşit)
Min. Okuma	1HBa
Doğruluk	±2HBa (42~52HBa'da) ±1HBa (84~88HBa'da)
Min. iş parçası kalınlığı	0,8mm
Boyut	142×65×90mm
Ağırlık	500g