

TORK ANAHTARI

DİKKAT: SADECE SAAT YÖNÜNDE ÇALIŞMA

KALİBRASYON SERTİFİKASI

- DIN ISO 6789, ASME B107,300 uyarınca
- Tamamen metal yapı, sağlam ve dayanıklı



IST-9WM335

ÖZELLİK

Kod	IST-9WM12	IST-9WM20	IST-9WM30	IST-9WM60	IST-9WM100	IST-9WM125	IST-9WM200
Aralık (saat yönünde)	2,5~12N,m	4~20N,m	6~30N,m	10~60N,m	20~100N,m	25~125N,m	40~200N,m
Doğruluk	±6% (<10N,m) ±4% (≥10N,m)	±6% (<10N,m) ±4% (≥10N,m)	±6% (<10N,m) ±4% (≥10N,m)	±4%	±4%	±4%	±4%
Hassasiyet	0,1N,m	0,1N,m	0,2N,m	0,5N,m	0,5N,m	0,5N,m	1N,m
Kare sürgü parçası (D)	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"
Uzunluk	290mm	290mm	318mm	388mm	443mm	443mm	468mm
Ağırlık	680g	680g	820g	960g	1040g	1040g	1160g

Kod	IST-9WM335	IST-9WM500	IST-9WM800	IST-9WM1000	IST-9WM1500	IST-9WM2000	IST-9WM3000
Aralık (saat yönünde)	65~335N,m	100~500N,m	160~800N,m	200~1000N,m	300~1500N,m	400~2000N,m	600~3000N,m
Doğruluk	±4%	±4%	±4%	±4%	±4%	±4%	±4%
Hassasiyet	1N,m	2,5N,m	4N,m	5N,m	5N,m	10N,m	15N,m
Kare sürgü parçası (D)	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"
Uzunluk	528mm	855mm	1055mm	1055mm	1260mm	1260mm	1260mm
Ağırlık	1300g	5000g	5900g	5900g	9200g	9200g	10500g

DİKKAT: SADECE SAAT YÖNÜNDE ÇALIŞMA

- Kullanım sırasında yanlışlıkla ayarlamayı önlemek için tork önceden ayarlanmıştır
- Tork, teslimattan önce fabrikada ayarlanır, Müşteriler ayrıca torku, tork ayarlama aracı (IST-PW-TOOL, isteğe bağlı) ve dijital tork test cihazları (IST-TT□□□, isteğe bağlı) ile ayarlayabilir
- Sadece saat yönünde çalışma



IST-PW60



tork ayar aracı (opsiyonel)

ÖZELLİK

Kod	IST-PW12	IST-PW20	IST-PW30	IST-PW60	IST-PW125	IST-PW200
Ayarlanabilir aralık *	2,5~12N,m	4~20N,m	6~30N,m	10~60N,m	25~125N,m	40~200N,m
Doğruluk	±3%	±3%	±3%	±3%	±3%	±3%
Kare sürgü parçası (D)	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Uzunluk	184mm	184mm	214mm	255mm	366mm	457mm
Ağırlık	450g	450g	500g	560g	790g	1200g

Kod	IST-PW340	IST-PW500	IST-PW650	IST-PW800	IST-PW1000A	IST-PW1000B
Ayarlanabilir aralık *	65~340N,m	100~500N,m	150~650N,m	160~800N,m	200~1000N,m	200~1000N,m
Doğruluk	±3%	±3%	±4%	±4%	±4%	±4%
Kare sürgü parçası (D)	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"
Uzunluk	691mm	910mm	910mm	1037mm	1265mm	1265mm
Ağırlık	1960g	2800g	2800g	5000g	6000g	6000g

* Teslimattan önce müşteri gereksinimlerine göre sabit bir tork değerine ayarlayın

OPSİYONEL AKSESUAR

Tork ayar aracı	IST-PW-TOOL
-----------------	-------------