


METRİK NORMAL DİP PAFTALAR 6g HSS (950)				NB-223M	NB-223ML SOL 
d	P	D	E	FİYAT KODU	FİYAT KODU
M2	0,4	16	5	08039	08068
M2,5	0,45	16	5	08040	08069
M3	0,5	20	5	08041	08070
M3,5	0,6	20	5	08042	08071
M4	0,7	20	5	08043	08072
M4,5	0,75	20	7	08044	08073
M5	0,8	20	7	08045	08074
M6	1	20	7	08046	08075
M7	1	25	9	08047	08076
M8	1,25	25	9	08048	08077
M9	1,25	25	9	08049	08078
M10	1,5	30	11	08050	08079
M11	1,5	30	11	08051	08080
M12	1,75	38	14	08052	08081
M14	2	38	14	08053	08082
M16	2	45	18	08054	08083
M18	2,5	45	18	08055	08084
M20	2,5	45	18	08056	08085
M22	2,5	55	22	08057	08086
M24	3	55	22	08058	08087
M25	3	55	22	08059	08088
M26	3	55	22	08060	08089
M27	3	65	25	08061	08090
M30	3,5	65	25	08062	08091
M33	3,5	65	25	08063	08092
M36	4	65	25	08064	08093
M39	4	75	30	08065	08094
M42	4,5	75	30	08066	08095
M45	4,5	90	36	08067	08096

HSS → Yüksek hız çeliði

KULLANIM ALANI

El ve makinalarda kullanmaya uygundur. Eðik ađız bileme özelliði ile temiz vida elde edilir. Tüm çelik türlerinde kullanıma uygundur.

El ve makinalarda kullanmaya uygundur. Eðik ađız bileme özelliði ile temiz vida elde edilir. Tüm çelik türlerinde kullanıma uygundur. Sol dip açma işleminde kullanılır.