

ELLE SIKMALI MANDRENLER

TİP 500

ÖZELLİKLER

- MATKAP UÇLARININ SERİ OLARAK BAĞLANMASI VE YİNE AYNI ŞEKİLDE SÖKÜLMESİ İÇİN UYGUNDUR.
- ÇALIŞMA ESNASINDA AYAKLARDA OLUŞAN MOMENT OTOMATİK OLARAK SIKMA KUVVETİNİ ARTTIRIR.
- AYAKLAR YÜKSEK MUKAVEMETLİ ALAŞIMLI ÇELİKTE ÜRETİLMİŞ OLUP SERTLİK DEĞERİ 61 ± 2 HRC DİR.
- PARÇA DEĞİŞİMİ GEREKİRSE, PARÇALARI YEDEK OLARAK FİRMAMIZDAN TEMİN EDEBİLİRSİNİZ.



SİP. NR.	SIKMA KAPASİTESİ (mm)	BAĞLANTI TİPİ	DIŞ ÇAP (mm)	KAPALI BOY (mm)	AÇIK BOY (mm)	SIKMA MOMENTİ Nm	MAX. SALGI (mm)	FİYAT USD
510	0-10	B12	35	78	71	9	0,07	
503	0-10	3/8-24	35	78	71	9	0,07	
501	0-10	1/2-20	35	78	71	9	0,07	
513	1-13	B16	42	96	87	12	0,07	
533	1-13	3/8-24	42	96	87	12	0,07	
531	1-13	1/2-20	42	96	87	12	0,07	
515	1-16	B16	49	112	103	14	0,07	
516	1-16	B18	49	112	103	14	0,07	
561	1-16	1/2-20	49	112	103	14	0,07	
565	1-16	5/8-16	49	112	103	14	0,07	
520	5-20	B22	55	131	122	15	0,07	

ANAHTARLI MANDRENLER

TİP 600

ÖZELLİKLER

- ENDÜSTRİYEL HİZMET İÇİN BELİRLENEN STANDART ÖLÇÜLERDEDİR.
- DARBELERE VE AĞIR İŞ ORTAMINA DAYANIKLIDIR.
- SAĞ VE SOL YÖNLÜ OLARAK EMNİYETLE KULLANILABİLİR.
- ANAHTARI İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLİR.



SİP. NR.	SIKMA KAPASİTESİ (mm)	BAĞLANTI TİPİ	DIŞ ÇAP (mm)	AÇIK BOY (mm)	KAPALI BOY (mm)	ANAHTAR KODU	FİYAT USD
613	1-13	B16	52	67	90	S1	
615	1-16	B16	56	80	100	S3	
616	1-16	B18	56	80	100	S3	
620	5-20	B22	65	92	114	S4	