



- ◆ Prob ana üniteden ayrı olarak çalışabilir
- ◆ 22 pürüzlülük parametresi
- ◆ Probe pozisyon göstergesi
- ◆ Değer, profil veya eğri ekranda görüntülenebilir
- ◆ Maks. 100 sonuç hafızaya alınabilir
- ◆ Otomatik kapanma



VIDEO



birim: mm

Düz prob	
Eğimli yüzey probu (konkav >Ø10mm, dışbükey>Ø15mm)	
Kanal probu (kanal yüksekliği<10mm)	
Küçük delik probu (delik çapı>5mm)	
Uzatma mili	

ÖZELLİKLER

Parametreler		Ra, Rz, Rq, Rp, Ry, Rv, Rs, R3z, R3y, Rc, Rt, Rmax, Rk, Rku, Rsm, Rpc, Rpk, Rvk, Rsk, Mr1, Mr2, Rz(JIS)
Aralık		±160µm
Hassasiyet		±10%
Çözünürlük(Ra)		0.001µm
Prob	tip	inductive
	uç radyüs/açı	5µm/90°
	uç malzemesi	elmas
Ölçüm kuvveti		0.4mN
Ölçüm birimi		µm/µin
Cut off		0.25/0.8/2.5mm
Cut-off sayısı		1-5
Hareket hızı		0.5mm/s, 1mm/s
Hafıza		100 measurement results
Çıkış		USB
Güç		built-in rechargeble battery
Boyut(L×W×H)		158×64×52mm
Ağırlık		400g

STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1adet
Standart prob	1adet
Kalibrasyon bloğu	1adet
Kalibrasyon tablası	1adet
Ayarlanabilir stand	1adet
Kablo (kısa ve uzun)	3adet
USB kablo ve yazılım	1adet
AC/DC adaptör	1adet

OPSİYONEL AKSESUAR

50mm uzatma mili	SR400-ER
Eğimli yüzey probu	SR400-02
Derin kanal probu	SR400-03
Küçük delik probu	SR400-04
Yazıcı	SR400-PR
Mihengir bağlama aparatı	SR400-SP1
Manyetik stand aparatı	SR400-SP2