



- ♦ Tank, boru gibi büyük parçaların kalınlık ölçümleri için
- ♦ Işıklı LCD ekran



VIDEO



Prob PT-06 (opsiyonel)



Prob ZT-12 (opsiyonel)



Prob GT-12 (opsiyonel)



ÖZELLİKLER

Okuma	0.01mm(<100mm)
	0.1mm(≥100mm)
Tekrarlanabilirlik	0.03mm(<100mm)
	0.1mm(≥ 100mm)
Hassasiyet	±0.04mm (<10mm)
	±(0.04+H/1000)mm (10~100mm)
	±H/333mm (≥ 100mm)
	H is the thickness in mm
Hız	1000-9999m/s
Güç	3×AAA batteries
Boyut	64×116×27mm
Ağırlık	220g

STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1adet
Prob PT-08	1adet
AAA pil	3adet
Gliserin	1 şişe
Kablo	1adet

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Prob	PT-06, ZT-12, GT-12
------	---------------------

PROBLARIN ÖZELLİKLERİ

Kod	Uygulama	Aralık	Frekans	Min. boru çapı x kalınlık	Çalışma sıcaklığı
PT-08	genel kullanım	0.8-300mm	5.0MHz	20×1.2mm	<60°C
PT-06	ince parçalar	0.75-40mm	7.5MHz	15×1.2mm	<60°C
ZT-12	döküm çelik	2-400mm	2.0MHz	30×4mm	<60°C
GT-12	yüksek sıcaklık	3-100mm	5.0MHz	25×3mm	<310°C