

Offset Merkezleme Kumpası

Seri 573

Mutlak Sistemli Dijital Kumpas

- Aynı düzlemde veya offset düzlemleri arasında delik merkezinden merkezine ölçüm için özel tasarlanmıştır.
- Aynı zamanda delik kenarından merkezine de ölçüm alabilir.
- Delik çapı 1,5 mm-10 mm (0.06"-0.4") aralığında olmalıdır.



Fonksiyonlar	Seri 573
ORIGIN (ABS Sıfırlama)	●
Otomatik kapanma fonksiyonu (20 dk kadar kullanılmadığında)	●
Düşük voltaj alarmı	●
Bilgi çıkışı	●

Özellikler

Cetvel Çözünürlüğü	0,01 mm
Maks. Cevap hızı	Sınırsız
Ekran	LCD -- Karakter uzunluğu 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Teslimat	Takım kutusunda, 1 adet pil ile birlikte
OFFSET	10 mm
Pil ömrü	Yaklaşık 5 yıl (150 mm , 200 mm) 5000 saat (300 mm)

Opsiyonel aksesuarlar

No.	Açıklama
05CZA624	Dijimatik data tuşlu kablo, 1 m
05CZA625	Dijimatik data tuşlu kablo, 2 m
06AFM380A	Data tuşlu USB bağlantı kablosu, IP Kumpas tipi, 2 m
264-620	U-WAVE uyumlu , IP67 Tipi Kumpas için Kablosuz Verici, Kumpas için Kablosuz Verici
264-621	U-WAVE uyumlu, Sesli İkaz Tipi, Kumpas için Kablosuz Verici, Kumpas için Kablosuz Verici
264-624	U-WAVE Bluetooth'a uygundur, IP67 Tipi, kumpas için Kablosuz Verici
264-625	U-WAVE, Bluetooth'a uygundur, Buzzer Tipi (IP dereceli değil), kumpas için Kablosuz Verici
02AZF310	Bağlantı ünitesi, U-WAVE uyumlu, su geçirmez tip, Su geçirmez tipler için

Sarf malzeme yedekleri

No.	Açıklama
938882	SR44 Pil



573-606-20

Metrik

Sürme tekerleksiz

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Maks. İzin Verilen Hata S MPE	Ağırlık [g]	a [mm]	T [mm]
573-615-20	10,1 - 160	±0,03 mm	157	75	3,5
573-616-20	10,1 - 210	±0,03 mm	177	75	3,5
573-618-20	10,1 - 310	±0,04 mm	335	100	3,8

Metrik

Sürme tekerlekli

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Maks. İzin Verilen Hata S MPE	Ağırlık [g]	a [mm]	T [mm]
573-605-20	10,1 - 160	±0,03 mm	157	75	3,5
573-606-20	10,1 - 210	±0,03 mm	177	75	3,5
573-608-20	10,1 - 310	±0,04 mm	340	100	3,8

