

ABSOLUTE Karbür Ölçüm Çeneli Dijital Kumpas

ABSOLUTE®



Fonksiyonlar	Seri 500
ORIGIN (ABS Sıfırlama)	●
Açma-Kapama	●
Sıfırlama/ABS	●
Düşük voltaj alarmı	●

Özellikler


Cetvel Çözünürlüğü	0,01 mm
Maks. Cevap hızı	Sınırsız
Ekran	LCD, Karakter Uzunluğu 9 mm
Teslimat	Takım kutusunda, 1 adet pil ile birlikte
Pil ömrü	Yaklaşık 18000 saat

Opsiyonel aksesuarlar


No.	Açıklama
959149	Digimatic data tuşlu kablo, düz tip, 1m, 1m
959150	Dijimatic data tuşlu kablo, düz tip, 2m
06AFM380C	USB kablo,data tuşlu, Düz tip (2m)
264-620	U-WAVE uyumlu , IP67 Tipi Kumpas için Kablosuz Verici, Kumpas için Kablosuz Verici
264-621	U-WAVE uyumlu, Sesli İkaz Tipi, Kumpas için Kablosuz Verici, Kumpas için Kablosuz Verici
264-624	U-WAVE Bluetooth'a uygundur, IP67 Tipi, kumpas için Kablosuz Verici
264-625	U-WAVE, Bluetooth'a uygundur, Buzzer Tipi (IP dereceli değil), kumpas için Kablosuz Verici
02AZF300	Bağlantı Ünitesi, U-WAVE uyumlu, Standart tipler için, Standart tipler için
959143	Veri-tutma ünitesi, for Digital Caliper
050083-10	Derinlik ölçümü için 75 mm taban 200 mm'ye kadar olan modeller için, (100 - 150 - 200mm)
050084-10	100 mm taban derinlik ölçümü için 200 mm'ye kadar olan modeller için, (100 - 150 - 200mm)

Sarf malzeme yedekleri

No.	Açıklama
938882	SR44 Pil



Karbür çene



050083-10

Seri 500

Bu dijital kumpasların çeneleri karbür uçludur ve bu sayede güvenilir ölçümler almanızı sağlar ve aşağıdaki yararları sunar.

- Elektromanyetik indüksiyon tipi ABS (mutlak değerli) sensörünün kabulü sayesinde ; bu kumpas, ölçüm esnasında yüzeydeki kirlenmelere karşı endişe duyulmaksızın kullanılabilir. Algılama sinyali ölçüm yüzeyindeki su, yağ gibi kirlere etkilenmez.
- Sürme tekerleği sayesinde , düzgün , dengeli ve rahat kullanım
- 9mm karakter yüksekliği (yüksek konsantrasyonlu LCD ile yoruluman giderilmesi)
- Mutlak değerli (ABS) ölçüm ; cihaz açıldığında herhangi bir başlangıç noktası ayarı ve herhangi bir yanıt hızı sınırı gerektirmez.
- Uzun pil ömrü



500-233-30

Metrik

Dış ve iç çap ölçümü için karbür uçlu çeneler

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Derinlik çubuğu	Sürme tekerlekli	Bilgi çıkışı	Maks. kabul edilebilir gösterge hatası	Maks. İzin Verilen Hata S MPE	Ağırlık [g]
500-234-30	0 - 150	Düz	●	●	±0,02 mm	±0,04 mm	168
500-155-30	0 - 150	Düz	●	●	±0,02 mm	±0,04 mm	168
500-236-30	0 - 200	Düz	●	●	±0,02 mm	±0,04 mm	194
500-157-30	0 - 200	Düz	●	●	±0,02 mm	±0,04 mm	194

No.	L [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	H [mm]
500-234-30	233	16,5	21	14,5	40	16
500-155-30	233	16,5	21	14,5	40	16
500-236-30	290	20	24,5	18	50	16
500-157-30	290	20	24,5	18	50	16

Metrik

Dış çap ölçümü için karbür uçlu çeneler

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Derinlik çubuğu	Sürme tekerlekli	Bilgi çıkışı	Maks. kabul edilebilir gösterge hatası	Maks. İzin Verilen Hata S MPE	Ağırlık [g]
500-233-30	0 - 150	Düz	●	●	±0,02 mm	±0,04 mm	168
500-154-30	0 - 150	Düz	●	●	±0,02 mm	±0,04 mm	168
500-235-30	0 - 200	Düz	●	●	±0,02 mm	±0,04 mm	194
500-156-30	0 - 200	Düz	●	●	±0,02 mm	±0,04 mm	194

No.	L [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	H [mm]
500-233-30	233	16,5	21	14,5	40	16
500-154-30	233	16,5	21	14,5	40	16
500-235-30	290	20	24,5	18	50	16
500-156-30	290	20	24,5	18	50	16

