

ABSOLUTE Dijital Komparatör Saati ID-SX

Seri 543

ABSOLUTE Digimatic Komparatör saati ID-S :

- ABSOLUTE özelliği sayesinde her açıldığında sıfırlanmaya gerek duymaz.
- Geniş tuşları sayesinde bütün fonksiyonlar kolaylıkla kullanılabilir.
- 9mm karakter yüksekliği ile değerler rahat okunur.
- Uzun batarya ömrü.

ABSOLUTE®



IP53

IP42

Fonksiyonlar	Seri 543
Dijimatic veri çıkışı	•
Açma-Kapama	•
ORIGIN (ABS Sıfırlama)	•
Sayma yönünün değiştirilmesi	•

Özellikler

Ekran	LCD, Karakter Yüksekliği 9 mm
Maks. Cevap hızı	Sınırsız
Uyarı	Düşük voltaj, sayma değeri düzenleme hatası
Mil Çapı	8mm
Temas noktası	Karbür bilya, paso M 2,5 x 0,45 mm
Güç kaynağı	1 pil SR-44
Pil ömrü	Yaklaşık 18000 saat (0,001 mm tip) Yaklaşık 20000 saat (0,01 mm tip)

Opsiyonel aksesuarlar


No.	Açıklama
905338	dijimatic Kablo, Düz Düz Tip, 1m
905409	Digimatic Kablo, Düz Düz Tip, 2m
06AFM380F	USB Giriş Aracı Doğrudan (Digimatic USB), Digi/Digi2, Düz Düz Tip
264-623	U-WAVE uygun Buzzer tipli, mikrometre için kablosuz verici
264-622	U-WAVE uygun IP67 korumalı, mikrometre için kablosuz verici
264-627	U-WAVE, Bluetooth'a uygundur, Buzzer Tipi (IP dereceli değil), Mikrometre için Kablosuz Verici
264-626	U-WAVE Bluetooth'a uygundur, IP67 Tipi, Mikrometre için Kablosuz Verici
02AZF670	U-WAVE fit Verici Montaj Plakası, ID-C ve ID-S Dijital Göstergesi için
02AZD790F	U-Wave Bağlantı kablosu, düz tip
21JZA295	Mil Kaldırma Kablosu, Gösterge için, L=500mm
21EZA198	Mil kaldırma kolu, 12,7mm aralık için
21EZA105	Mil kaldırma topuzu, (12,7 modeller) Metrik
903594	pnömatik sürücü, komparatör için
238774	Silikon koruyucu kılıf

Küçük ölçü aleti doğrudan USB giriş kablosu için:
1 adet ayak şalteri (no. 937179T), 1 adet USB- ayakşalteri adaptörü (no. 06ADV384)
ve USB-ITPAK yazılımı (no. 06ADV386) gereklidir.

Sarf malzeme yedekleri

No.	Açıklama
938882	SR44 Pil
901312	Standart uç, 7,3 mm Uzun, Karbür, Metrik
21EAA423	NBR Lastik Çizme, Dijital Gösterge Serisi 543

02ACA376 sadece 543-794B için



21EZA198



Metrik

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Cetvel Çözünürlüğü	Maks. kabul edilebilir gösterge hatası	H MPE (Histeres)	R MPE (Tekrarlanabilirlik)	Ölçme kuvveti MPL	koruma	Ağırlık [g]
543-781B-10	12,7	0,01 mm	0,02 mm	0,02 mm	0,01 mm	≤1,5N	IP42	140
543-781-10	12,7	0,01 mm	0,02 mm	0,02 mm	0,01 mm	≤1,5N	IP42	150
543-790B-10	12,7	0,001 mm	0,003mm	0,002mm	0,002mm	≤1,5N	IP42	140
543-790-10	12,7	0,001 mm	0,003 mm	0,002mm	0,002mm	≤1,5N	IP42	150
543-794B-10	12,7	0,001 mm	0,003mm	0,002mm	0,002mm	≤2,5 N	IP53	140
543-794-10	12,7	0,001 mm	0,003mm	0,002mm	0,002mm	≤2,5 N	IP53	150

Kod no'su "B" ile bitenler: Düz arka kapaklıdır

