

ABSOLUTE Dijital Komparatör Saati ID-N/B

Seri 543

ABSOLUTE Digimatic Komparatör saati ID-B :

- İnce yapısı sayesinde çok noktalı ölçümlerde idealdir.
- ABSOLUTE özelliği sayesinde her açıldığında Sıfırlanmaya gerek duymaz.
- IP66 Koruma
- Üst ve alt limitleri girerek Geçer/Geçmez yapabilme.
- Ekran oryantasyonu yapabilme



ABSOLUTE®
IP66

Fonksiyonlar	Seri 543
VERİ TUTMA	●
Ön seçim	●
Dijimatic veri çıkışı	●
Açma-Kapama	●
GO/±NG (Geçer/Geçmez) değerlendirme	●
Sinyal girişi	●
PRESET veya harici ZERO	●
Sayma yönünün değiştirilmesi	●

Özellikler

Notlar	Gösterilen orta pabuç arka kısmı isteğe bağlıdır
Ekran	LCD,Karakter Uzunluğu: 6,2 mm
Maks. Cevap hızı	Sınırsız
Uyarı	Düşük voltaj,sayma değeri düzenleme hatası, tolerans dışına çıkma hatası, tolerans ayarlama hatası
Mil Çapı	8mm
Temas noktası	Karbür Uç M5 yakut küre Ø5mm, dişli M 2,5 x 0,45 mm
Güç kaynağı	1 pil SR-44
Pil ömrü	Yaklaşık 7000 saat

Opsiyonel aksesuarlar

No.	Açıklama
21EAA194	Digimatic kablo 1 m
21EAA190	Digimatic kablo 1 m
06AFM380G	USB giriş kablosu (2m), Digi/Digi2, Düz Düz IP Tipi
02AZD880G	U-WAVE-T, Sesli İkaz Tipi, Kablosuz Verici
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67 Tipi, Kablosuz Verici
02AZD790G	U-Wave, Bağlantı kablosu
21EAA211	Harici preset (ön değer)/zero(sıfırlama) için digimatic kablo (2 m), 2 m, ID-N/ID-B Göstergesi
21EAA210	Harici preset (ön değer)/zero(sıfırlama) için digimatic kablo (1 m), 1 m, ID-N/ID-B Göstergesi
21EZA145	Merkezi uzantısı ile arka kapak, ID-N/ID-B Göstergesi için
21EAA212	Silikon kauçuk kılıf, ID-B için, Seri 1/2

Sarf malzeme yedekleri

No.	Açıklama
938882	SR44 Pil
901312	Standart uç, 7,3 mm Uzun, Karbür, Metrik
21AAB562	NBR Kauçuk, Dijital Gösterge ID-B, Kadranlı Gösterge IP63/IP64



21EAA194



21EAA210



543-580

Değiştirilebilir esnek kurulum seçenekleri ekran yönü (tepegöz kullanımı)

Metrik

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Cetvel Çözünürlüğü	Maks. kabul edilebilir gösterge hatası	H MPE (Histeres)	R MPE (Tekrarlanabilirlik)	Ölçme kuvveti MPL	korum	Ağırlık [g]
543-580	5	0,01 mm	0,02mm	0,02 mm	0,01 mm	≤2 N	IP66	130
543-585	5	0,001/0,01 mm	0,003mm	0,002mm	0,002mm	≤2 N	IP66	130

