

Metrik Komparatör Saati Seri 2

Seri 2

Standart model

- Ekran çapı Ø 57 mm, 1mm Ölçüm aralıklı
- Okuma hassasiyeti 0,001 mm



2109A(B)-70
2110A(B)-70

Seri 2		2109A-10 2109AB-10	2109A-70 2109AB-70	2110A-10 2110AB-10	2110A-70 2110AB-70
Fonksiyonlar					
Balans method		●	●		
İki yönlü skala				●	●
Çift skala				●	●
Darbe dayanıklı		●	●	●	●
Kıymetli taş yataklı		●	●	●	●
IP64			●		●

Opsiyonel aksesuarlar


No.	Açıklama
21AZB195	Limit Elleri (yeşil) 2 adet, Kadranlı Gösterge Serisi 2/3/4
21AZB148	Kadranlı Gösterge için Çerçeve Kelepçesi, Metrik, seri 2/3/4
21EZA198	Mil kaldırma kolu, 12,7mm aralık için
21JZA295	Mil Kaldırma Kablosu, Gösterge için, L=500mm
21JZA301	Otomatik Durdurmalı Mil Kaldırma Kablosu, Gösterge için, L=300mm

Sarf malzeme yedekleri


No.	Açıklama
901312	Standart uç, 7,3 mm Uzun, Karbür, Metrik
21AAB562	NBR Kauçuk, Dijital Gösterge ID-B, Kadranlı Gösterge IP63/IP64
21AAB563	NBR Lastik Çizme, Kadranlı Gösterge IP64

902119 : 2110S-70 için
21AZA320 and 136838 : 2109S-70 için

Aksesuarlar ve ölçüm uçları için komparatör saatleri bölümünün sonuna bakınız.



2110A(B)-70
2109A(B)-70



Metrik

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Adım başına ölçüm aralığı	Okuma hassasiyeti	Okuma hassasiyeti [mm]	Her 1/10 turda [µm]
2110A-10	1	0,1 mm	±0-100	0,001	2,5
2110AB-10	1	0,1 mm	±0-100	0,001	2,5
2110A-70	1	0,1 mm	±0-100	0,001	2,5
2110AB-70	1	0,1 mm	±0-100	0,001	2,5
2109A-10	1	0,2 mm	0-10-0	0,001	2,5
2109AB-10	1	0,2 mm	0-10-0	0,001	2,5
2109A-70	1	0,2 mm	0-100-0	0,001	2,5
2109AB-70	1	0,2 mm	0-100-0	0,001	2,5

Kod no'su "B" ile bitenler: Düz arka kapaklıdır

No.	Her 1/2 turda [µm]	Her 1 turda [µm]	ölçüm aralığı [µm]	Histerezis hatası [µm]	Tekrarlanabilirlik [µm]	Ölçüm kuvveti (N) [N]
2110A-10	4	4,5	5	2	1	0,4-1,8
2110AB-10	4	4,5	5	2	1	0,4-1,8
2110A-70	4	4,5	5	2	1	0,4-2
2110AB-70	4	4,5	5	2	1	0,4-2
2109A-10	4	4,5	5	2	1	0,4-1,5
2109AB-10	4	4,5	5	2	1	0,4-1,5
2109A-70	4	4,5	5	2	1	0,4-2
2109AB-70	4	4,5	5	2	1	0,4-2

No.	Ağırlık [g]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	e [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	BEN [mm]
2110A-10	149	47,2	66,5	57	18,1	20	16,9	21,1	52	7,6
2110AB-10	140	47,2	66,5	57	18,1	20	16,9	21,1	52	7,6
2110A-70	150	47,2	67,5	57	18,1	20	12,3	26,7	52	7,6
2110AB-70	141	47,2	67,5	57	18,1	20	12,3	26,7	52	7,6
2109A-10	148	47,2	60,5	57	18,1	20	16,9	15,1	52	7,6
2109AB-10	139	47,2	60,5	57	18,1	20	16,9	15,1	52	7,6
2109A-70	149	47,2	65,3	57	18,1	20	12,3	24,5	52	7,6
2109AB-70	140	47,2	65,3	57	18,1	20	12,3	24,5	52	7,6