

30 mm stroklu Metrik Konparatör Saati Seri 2

Seri 2

Bu size aşağıdaki avantajları sunan bir standart metrik kadrans göstergesi:

- 30mm stroke.
- Çerçeve ø 57mm, hassasiyet 0.01mm



2052A(B)
2052A(B)-19



2330A(B)-10



2952A(B)

Metrik

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Adım başına ölçüm aralığı	Okuma hassasiyeti	Okuma hassasiyeti [mm]	Her 1/10 turda [µm]	Her 1/2 turda [µm]	Her 1 turda [µm]	ölçüm aralığı [µm]	Histere-zis hata-sı [µm]	Tekrarlanabilirlik [µm]
2052A	30	1 mm	±0-100	0,01	7	11	12	25	5	3
2052AB	30	1 mm	±0-100	0,01	7	11	12	25	5	3
2052A-19	30	1 mm	±0-100	0,01	7	11	12	25	5	3
2052AB-19	30	1 mm	±0-100	0,01	7	11	12	25	5	3
2330A-10	30	1 mm	±0-100	0,01	7	11	12	25	5	3
2330AB-10	30	1 mm	±0-100	0,01	7	11	12	25	5	3
2952A	30	1 mm	100-0	0,01	7	11	12	25	5	3
2952AB	30	1 mm	100-0	0,01	7	11	12	25	5	3

Kod no'su "B" ile bitenler: Düz arka kapaklıdır

No.	Ölçüm kuvveti (N) [N]	Ağırlık [g]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	e [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	BEN [mm]
2052A	0,4-2,5	152	38,5	88,7	57	18,1	20	16,9	43,3	52	7,6
2052AB	0,4-2,5	143	38,5	88,7	57	18,1	20	16,9	43,3	52	7,6
2052A-19	0,4-2,5	152	38,5	88,7	57	18,1	20	16,9	43,3	52	7,6
2052AB-19	0,4-2,5	143	38,5	88,7	57	18,1	20	16,9	43,3	52	7,6
2330A-10	0,4-2,5	153	38,5	88,7	57	18,1	20	16,9	43,3	52	7,6
2330AB-10	0,4-2,5	144	38,5	88,7	57	18,1	20	16,9	43,3	52	7,6
2952A	0,4-2,5	152	38,5	88,7	57	18,1	20	16,9	43,3	52	7,6
2952AB	0,4-2,5	143	38,5	88,7	57	18,1	20	16,9	43,3	52	7,6



Seri 2						
	2052A 2052AB	2052A-19 2052AB-19	2330A-10 2330AB-10	2952A 2952AB		
Fonksiyonlar						
İki yönlü skala	●	●	●			
Ters Scala				●		
Devir adet sayacı			●			
Sönümlü uç nokta	●	●	●	●		
Darbe dayanıklı		●				
Kıymetli taş yataklı		●	●			

Opsiyonel aksesuarlar

No.	Açıklama
21AZB195	Limit Elleri (yeşil) 2 adet, Kadranlı Gösterge Serisi 2/3/4
21AZB148	Kadranlı Gösterge için Çerçeve Kelepçesi, Metrik, seri 2/3/4

Sarf malzeme yedekleri

No.	Açıklama
901312	Standart uç, 7,3 mm Uzun, KARBÜR, Metrik

Aksesuarlar ve ölçüm yüzeyleri için, komparatör saatleri bölümünün sonuna bakınız.

