

ABSOLUTE Dijital Komparatör Saati ID-C

standart tip inç/metrik

Metrik

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Cetvel Çözünürlüğü	Maks. kabul edilebilir gösterge hatası	H MPE (Histerrez)	R MPE (Tekrarlanabilirlik)	Ölçme kuvveti MPL	koruma	Ağırlık [g]
543-700	12,7	0,0005 mm/0,001 mm/0,01 mm	0,003 mm	0,002mm	0,002mm	≤1,5N	IP42	175
543-700B	12,7	0,0005 mm/0,001 mm/0,01 mm	0,003 mm	0,002mm	0,002mm	≤1,5N	IP42	165
543-705	12,7	0,0005 mm/0,001 mm/0,01 mm	0,003 mm	0,002mm	0,002mm	0,4-0,7 N	IP42	170
543-705B	12,7	0,0005 mm/0,001 mm/0,01 mm	0,003 mm	0,002mm	0,002mm	0,4-0,7 N	IP42	160
543-710	12,7	0,01 mm	0,02 mm	0,02 mm	0,01 mm	≤0,9 N	IP42	170
543-710B	12,7	0,01 mm	0,02 mm	0,02 mm	0,01 mm	≤0,9 N	IP42	160
543-715	12,7	0,01 mm	0,02 mm	0,02 mm	0,01 mm	0,2-0,5 N	IP42	165
543-715B	12,7	0,01 mm	0,02 mm	0,02 mm	0,01 mm	0,2-0,5 N	IP42	155
543-720B	25,4	0,0005 mm/0,001 mm/0,01 mm	0,003 mm	0,002mm	0,002mm	≤1,8 N	IP42	195
543-725B	25,4	0,01 mm	0,02 mm	0,02 mm	0,01 mm	≤1,8 N	IP42	190
543-730B	50,8	0,0005 mm/0,001 mm/0,01 mm	0,005mm	0,002mm	0,002mm	≤2,3 N	IP42	260
543-735B	50,8	0,01 mm	0,04mm	0,02 mm	0,01 mm	≤2,3 N	IP42	245

Kod no'su "B" ile bitenler: Düz arka kapaklıdır


	✓	✓	≤ 0,7 N
	✓	✗	≤ 0,6 N
	✗	✓	≤ 0,4 N
	✗	✗	—

543-705(B)

	✓	✓	≤ 0,5 N
	✓	✗	≤ 0,4 N
	✗	✓	≤ 0,3 N
	✗	✗	≤ 0,2 N
	✓	✗	≤ 0,3 N

543-715(B)

Düşük ölçme kuvveti modellerinde ölçme kuvvetini ayarlama.



Fark / Aşınma ölçümü

Örnek: A-D noktalarından Gösterge hareketi:

Fark (veya Toplam Salgı) A olarak görüntülenir.

Boyutlar B (maksimum değer) ve C (minimum değer)

Tek bir tuş dizisi ile Ölçülebilir.



Mil kaldırma kablosuyla uygulama

Opsiyonel aksesuarlar

No.	Açıklama
06AGL011	Digimatic Kablo, Düz, 1m, Digimatic/Digimatic 2/Digimatic S1 Arayüzü
06AGL021	Digimatic Kablo, Düz, 2m, Digimatic/Digimatic 2/Digimatic S1 Arayüzü
06AGQ001F	USB Giriş Aracı Doğrudan, Gösterge Türü, 2 m Kablo, Digimatic/Digimatic 2/Digimatic S1 Arayüzü
264-020	USB Giriş Aracı Arayüz Kutusu, Digimatic/Digimatic 2/Digimatic S1 Arayüzü
264-623	U-WAVE uygun Buzzer tipli, mikrometre için kablolu verici
264-622	U-WAVE uygun IP67 korumalı, mikrometre için kablolu verici
264-627	U-WAVE, Bluetooth'a uygundur, Buzzer Tipi (IP dereceli değil), Mikrometre için Kablolu Verici
264-626	U-WAVE Bluetooth'a uygundur, IP67 Tipi, Mikrometre için Kablolu Verici
02AZF670	U-WAVE fit Verici Montaj Plakası, ID-C ve ID-S Dijital Göstergesi için
02AZF700	Bağlantı Birimi Göstergesi, 12,7mm/0,5" Tip, U-WAVE uyumlu, U-WAVE uyumlu Bluetooth
02AZG011	U-WAVE-T Bağlantı Kablosu SF, Digimatic S1 Arayüzü için
02AZG021	U-WAVE-T Bağlantı Kablosu SF, Digimatic S1 Arayüzü için Ayak Pedali
21EZA198	Mil kaldırma kolu, 12,7mm aralık için
21JZA295	Mil Kaldırma Kablosu, Gösterge için, L=500mm
21JZA301	Otomatik Durdurmalı Mil Kaldırma Kablosu, Gösterge için, L=300mm
21EZA105	Mil kaldırma topuzu, (12,7 modeller) Metrik
903594	pnömomatik sürücü, komparatör için
21EZA197	Mil kaldırma topuzu, 25,4 mm aralık için
21EZA200	Mil kaldırma topuzu, 50,8 mm aralık için
02ACA571	Yedek mil yay, 25,4 mm aralık için
02ACA773	Yedek mil yay, 50 mm aralık için

12.7 mm tipi için 02AZF700/21EZA198/21JZA195

Sarf malzeme yedekleri

No.	Açıklama
05SAA217D	Lityum pil CR-2032, 1 adet
901312	Standart uç, 7,3 mm Uzun, KARBÜR, Metrik



Broşür için QR kodunu tarayın



Video için QR kodunu tarayın