


Salgı Komparatörü Paralel Tip

Seri 513


- Merkezlenmiş, yönünü ölçerek otomatik iptali için iki yönlü eylem..
- Kolay sıfırlama için döner skala.
- Düzgün, doğru hareket ve hızlı tepki için rulmanlar ve hassas vites ve kıymetli taş yataklı dişliler mevcuttur.




513-484-10E



513-485-10E



513-486-10E



513-484-10E

Metrik

Temel set

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Okuma hassasiyeti [mm]	10 skala bölüntülü [uM]	Her 1/2 turda [uM]	ölçüm aralığı [uM]	Histerezis hatası [uM]	Tekrarlanabilirlik [uM]	Ölçüm kuvveti (N) [N]
513-485-10E	0,2	0,002	2	3	3	2	1	0,01-0,3
513-486-10E	0,5	0,01	5		5	3	3	0,01-0,3
513-484-10E	0,8	0,01	5	6	8	3	3	0,01-0,3

No.	Karbür uç tip ø2 mm No.	Ağırlık [g]	L1 [mm]	L2 [mm]
513-485-10E	103011	53	18,7	15,2
513-486-10E	137557	53	22,2	18,7
513-484-10E	103006	53	20,9	17,4

Metrik

Tam set

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Okuma hassasiyeti [mm]	10 skala bölüntülü [uM]	Her 1/2 turda [uM]	ölçüm aralığı [uM]	Histerezis hatası [uM]	Tekrarlanabilirlik [uM]	Ölçüm kuvveti (N) [N]
513-484-10T	0,8	0,01	5	6	8	3	3	0,01-0,3

No.	Karbür uç tip ø2 mm No.	Ağırlık [g]	L1 [mm]	L2 [mm]
513-484-10T	103006	53	20,9	17,4

Özellikler

Temas noktası

Vida Dişi M 1,7 x 0,35

Opsiyonel aksesuarlar için, salgı komparatörleri bölümünün sonuna bakınız.

Opsiyonel aksesuarlar

No.	Açıklama
21AAB363	Komparatör saati limitleyicisi, 2 ad., mekanik komparatör saatleri için, kadrana takılır.

Konfigürasyonu: Metrik

Tam set

Döner Kelepçe (900321, Ø4 mm, Ø8 mm için, Birbirine geçmeli)

Metrik tutucu bar (L: 100 mm)

Ø1 mm karbür nokta uç

Stylus 3mm çaplı karbür uç

Kök Ø4mm

Basit set

