

ABSOLUTE Dijital Komparatör Saati Max/Min/Durma ID-C

Seri 543

Bu fonksiyon ID-C komparatör saatinde Maks/Min değer tutma fonksiyonudur.

- Ölçüm sırasında maksimum, minimum veya kaçıklık değeri görüntülenebilir.
- Saniyede 50 tane ile yüksek örneklem hızına sahiptir.
- Sıfır konumunun sadece bir kere ayarlanması yeterlidir, pil değişimine kadar sabit kalır.

Fonksiyonlar	Seri 543
VERİ TUTMA	●
PRESET (x3)	●
Dijimatik veri çıkışı	●
Açma-Kapama	●
Analog ölçüm ekranı	●
Fonksiyon kilidi	●
GO/±NG (Geçer/Geçmez) değerlendirme	●
Hızlı ölçüm modu	●
Maks./Min. değer okuma	●
Sıfırlama/ABS	●
Hesaplama fonksiyonu	●
Sayma yönünün değiştirilmesi	●

Özellikler

Ekran	LCD, Karakter Uzunluğu: 8 mm 330° dönebilir
Maks. Cevap hızı	Sınırsız
örnekleme frekansı	Standart mode: 10kez/sn "Hızlı" mod: 50 kez/sn*
Uyarı	Düşük voltaj, ABS sayma değeri düzenleme hatası, tolerans dışına çıkma hatası, tolerans ayarlama hatası
Mil Çapı	8 mm
Temas noktası	Karbür bilya, paso M 2,5 x 0,45 mm
Güç kaynağı	1 Pil CR2032
Pil ömrü	Standart mod: yaklaşık. 1 yıl "Hızlı" mod: yaklaşık. 4,5 ay

Opsiyonel aksesuarlar

No.	Açıklama
905338	dijimatik Kablo, Düz Düz Tip, 1m
905409	Digimatic Kablo, Düz Düz Tip, 2m
06AFM380F	USB Giriş Aracı Doğrudan (Digimatic USB), Digi/Digi2, Düz Düz Tip
264-623	U-WAVE uygun Buzzer tipli, mikrometre için kablolu verici
264-622	U-WAVE uygun IP67 korumalı, mikrometre için kablolu verici
264-627	U-WAVE, Bluetooth'a uygundur, Buzzer Tipi (IP dereceli değil), Mikrometre için Kablolu Verici
264-626	U-WAVE Bluetooth'a uygundur, IP67 Tipi, Mikrometre için Kablolu Verici
02AZF670	U-WAVE fit Verici Montaj Plakası, ID-C ve ID-S Dijital Göstergesi için
02AZD790F	U-Wave Bağlantı kablosu, düz tip
21JZA295	Mil Kaldırma Kablosu, Gösterge için, L=500mm
21EZA198	Mil kaldırma kolu, 12,7mm aralık için
21EZA105	Mil kaldırma topuzu, (12,7 modeller) Metrik
21EZA313	PC kurulumu için USB arayüz, ID-C komparatör saatleri için

Sarf malzeme yedekleri

No.	Açıklama
055AA217D	Lityum pil CR-2032, 1 adet
901312	Standart uç, 7,3 mm Uzun, Karbür, Metrik



Metrik

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Cetvel Çözünürlüğü	Maks. kabul edilebilir gösterge hatası	H MPE (Histeres)	R MPE (Tekrarlanabilirlik)	Ölçme kuvveti MPL	koruma	Ağırlık [g]
543-300-10	12,7	0,001 mm/0,01 mm	0,003 mm	0,002mm	0,002mm	≤1,5N	IP42	180
543-300B-10	12,7	0,001 mm/0,01 mm	0,003 mm	0,002mm	0,002mm	≤1,5N	IP42	170

Kod no'su "B" ile bitenler: Düz arka kapaklıdır

