

# ABSOLUTE Hesaplama Fonksiyonlu Dijital Komparator Saati ID-C

## Opsiyonel aksesuarlar

| No.       | Açıklama                                                                                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 905338    | dijimatik Kablo, Düz Düz Tip, 1m                                                              |
| 905409    | Digimatic Kablo, Düz Düz Tip, 2m                                                              |
| 06AFM380F | USB Giriş Aracı Doğrudan (Digimatic USB), Digi/Digi2, Düz Düz Tip                             |
| 264-623   | U-WAVE uygun Buzzer tipli, mikrometre için kablolu verici                                     |
| 264-622   | U-WAVE uygun IP67 korumalı, mikrometre için kablolu verici                                    |
| 264-627   | U-WAVE, Bluetooth'a uygundur, Buzzer Tipi (IP dereceli değil), Mikrometre için Kablolu Verici |
| 264-626   | U-WAVE Bluetooth'a uygundur, IP67 Tipi, Mikrometre için Kablolu Verici                        |
| 02AZF670  | U-WAVE fit Verici Montaj Plakası, ID-C ve ID-S Dijital Göstergesi için                        |
| 02AZD790F | U-Wave Bağlantı kablosu, düz tip                                                              |
| 21JZA295  | Mil Kaldırma Kablosu, Gösterge için, L=500mm                                                  |
| 21EZA198  | Mil kaldırma kolu, 12,7mm aralık için                                                         |
| 21EZA105  | Mil kaldırma topuzu, (12,7 modeller) Metrik                                                   |
| 21EZA197  | Mil kaldırma topuzu, 25,4 mm aralık için                                                      |
| 21EZA200  | Mil kaldırma topuzu, 50,8 mm aralık için                                                      |
| 21EZA313  | PC kurulumu için USB arayüz, ID-C komparatör saatleri için                                    |
| 21FAJ394  | Ölçüm köprüsü, Yarıçap: 25-70mm                                                               |
| K541281   | Köprü IDC, 50-100 mm, Yarıçap: 50-100mm                                                       |
| K541282   | Köprü IDC, 100-200 mm, Yarıçap: 100-200mm                                                     |
| 21FAJ395  | Ölçüm köprüsü, Dış ölçü: 45-140mm, İç ölçü: 65-100mm                                          |
| 011445    | İç kenar probu, 90°, D=0,5-20mm                                                               |
| 011446    | 011445 için Standart Ayarı                                                                    |
| 011447    | İç kenar probu, 90°, D=20-40mm                                                                |
| 011448    | İç kenar probu, 90°, D=40-60mm                                                                |

## Sarf malzeme yedekleri

| No.       | Açıklama                                 |
|-----------|------------------------------------------|
| 05SAA217D | Lityum pil CR-2032, 1 adet               |
| 901312    | Standart uç, 7,3 mm Uzun, Karbür, Metrik |



K541282



Özel yapılan çözüm



Özel yapılan çözüm




21FAJ395 (benzer)




21FAJ395 (benzer)



011445 ile 543-340B-10



Kurulum yazılımı için [www.mitutoyo.eu](http://www.mitutoyo.eu) (kayıt gereklidir) (opsiyonel USB arayüz 21EZA313 gereklidir)



21FAJ395



21FAJ394



K541281



K541282