

Digimatic Çıkışlı Değiştirilebilir Bilya Uçlu Mikrometre

Seri 324

Küresel dişli bu mikrometre değiştirilebilir uçludur. Bu size aşağıdaki özellikleri sunar:

- Çarkların iç millerinin çaplarını hassasiyetle ölçmesi,
- 0,5-5,25 mm aralığında modül ölçümüne izin veren değiştirilebilir uçlara sahip olması.



324-251-30 ile opsiyonel aksesuarlar



324-252-30



324-253-30



324-254-30

Metrik

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Cetvel Çözünürlüğü	Mil besleme hatası [μm]	Ölçüm kuvveti (N) [N]	L [mm]	a [mm]	Ağırlık [g]
324-251-30	0 - 25	0,001 mm veya 0,001 mm/0,00005" (digimatic model)	3	5-10	64,5	32	400
324-252-30	25 - 50	0,001 mm veya 0,001 mm/0,00005" (digimatic model)	3	5-10	90	45	490
324-253-30	50 - 75	0,001 mm veya 0,001 mm/0,00005" (digimatic model)	3	5-10	115,6	65,5	530
324-254-30	75 - 100	0,001 mm veya 0,001 mm/0,00005" (digimatic model)	3	5-10	140,6	79	600

Fonksiyonlar	Seri 324
Sıfırlama/ABS	●
Otomatik kapanma fonksiyonu (20 dk kadar kullanılmadığında)	●
Düşük voltaj alarmı	●
Fonksiyon kilidi	●
Dondurma fonksiyonu	●
Ön seçim	●

Özellikler

Ekran	LCD, karakter yüksekliği 7,5 mm
Ölçüm yüzeyleri	Değiştirilebilir örs/mil uçları (isteğe bağlı)
Ölçüm mili	Mil kilitlemeli, ø6,35 mm, 0,5 mm mil adımı
Ölçek	Tambur ve kol saten krom kaplama
Güç kaynağı	1 pil SR-44
Pil ömrü	Yaklaşık 2,4 yıl
Teslimat	Takım kutusu, ayar standardı (25 mm'den itibaren), anahtar ve 1 adet pil beraberindedir.