

Digimatic Çıkışlı IP65 Koruma Sınıfı Metrik Mikrometre

Seri 293 - Veri Çıkışı Olmayan Bireysel Aralık

Bu IP65 mikrometre, veri çıkışı olmaksızın olağanüstü doğruluk sunar, son derece sağlamdır ve aşağıdaki avantajları sunar:

- Tüm plastik parçalarda yağa dayanıklı malzeme kullanıldı
- 2,4 yıllık olağanüstü pil ömrü
- Suya ve toza karşı mükemmel dayanıklılık, bu mikrometrenin soğutma sıvısının sıçramasını içeren işleme kutularında kullanılmasını sağlar.



Dust- and Water-Protected

www.tuv.com
ID 0000040191



IP65

Yalnızca 0-25,
25-50 mm için



293-240-30



293-244-30 cırcır yüksüğü ile

Fonksiyonlar	Seri 293 - Veri Çıkışı Olmayan Bireysel Aralık
ORIGIN (100 mm ye kadar)	●
Sıfırlama/ABS	●
Otomatik kapanma fonksiyonu (20 dk kadar kullanılmadığında)	●
Düşük voltaj alarmı	●
Fonksiyon kilidi	●
Dondurma fonksiyonu	●

Özellikler

Ekran	LCD, karakter yüksekliği 7,5 mm
Ölçüm yüzeyleri	Karbür uçlu, mikro turlu kaplama
Ölçüm mili	Mil kilitli, ø 6,35 mm, mil adımı 0,5 mm
Ölçek	Yüksük ve kol saten krom kaplama
Güç kaynağı	1 pil SR-44
Pil ömrü	Yaklaşık 2,4 yıl
Teslimat	Kutu, anahtar, 1 pil, ayar standardı (25 mm'den itibaren) muayene sertifikası (0-50 mm aralığı) dahil

Sarf malzeme yedekleri

No.	Açıklama
938882	SR44 Pili



QR Kodunu mobil cihazınızla tarayın ve YouTube'daki ürün videolarımızı izleyin

Metrik

Cırcırlı mikrometre

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Cetvel Çözünürlüğü	İzin Verilen Maksimum Hata J MPE	Düzlemsellik	paralellik	Ölçüm kuvveti (N) [N]	L [mm]	a [mm]	B [mm]	C [mm]	Ağırlık [g]
293-240-30	0 - 25	0,001 mm	±1 µm	0,3 µm	1 µm	5-10	0	6,5	25	2,5	270
293-241-30	25 - 50	0,001 mm	±1 µm	0,3 µm	1 µm	5-10	25	7,3	32,5	2,5	330
293-242-30	50 - 75	0,001 mm	±2 µm	0,3 µm	2 µm	5-10	50	10,1	47	2,5	470
293-243-30	75 - 100	0,001 mm	±2 µm	0,3 µm	2 µm	5-10	75	11,5	60	2,5	625

Metrik

Cırcır tamburlu

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Cetvel Çözünürlüğü	İzin Verilen Maksimum Hata J MPE	Düzlemsellik	paralellik	Ölçüm kuvveti (N) [N]	L [mm]	a [mm]	B [mm]	C [mm]	Ağırlık [g]
293-244-30	0 - 25	0,001 mm	±1 µm	0,3 µm	1 µm	5-10	0	6,5	25	2,5	270
293-245-30	25 - 50	0,001 mm	±1 µm	0,3 µm	1 µm	5-10	25	7,3	32,5	2,5	330
293-246-30	50 - 75	0,001 mm	±2 µm	0,3 µm	2 µm	5-10	50	10,1	47	2,5	470
293-247-30	75 - 100	0,001 mm	±2 µm	0,3 µm	2 µm	5-10	75	11,5	60	2,5	625



Su ve toza karşı mükemmel direnç
IP65