

Digimatic Çıkışlı IP65 Koruma Sınıfı Metrik Mikrometre

Seri 293 - Mikrometre Setleri

Digimatic Mikrometre IP65 Metrik

- Data çıkışlı



Sadece 0-25mm, 25-50mm için



293-963-30

Metrik

Set/Mandallı, durdurmalı

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Cetvel Çözünürlüğü	Ölçüm kuvveti (N) [N]	Setin içindekiler	Ağırlık [g]
293-966-30	0 - 50	0,001 mm	5-10	293-230-30 / 293-231-30 + ayar standardı 25 mm (seramik master bloğu 1. derece)	1030
293-962-30	0 - 75	0,001 mm	5-10	293-230-30 / 293-231-30 / 293-232-30 + ayar standardı 25 mm ve 50 mm	1640
293-963-30	0 - 100	0,001 mm	5-10	293-230-30 / 293-231-30 / 293-232-30 / 293-233-30 + ayar standardı 25 mm, 50 mm ve 75 mm	2725

Fonksiyonlar	Seri 293 - Mikrometre Setleri
ORIGIN (100 mm ye kadar)	•
Sıfırlama/ABS	•
Otomatik kapanma fonksiyonu (20 dk kadar kullanılmadığında)	•
Düşük voltaj alarmı	•
Fonksiyon kilidi	•
Dondurma fonksiyonu	•

Özellikler

Ekran	LCD, karakter yüksekliği 7,5 mm
Ölçüm yüzeyleri	Karbür, hassas taşlanmış ve leblenmiştir
Ölçüm mili	Mil kilitlemeli, ø 6,35 mm, 0,5 mm mil adımlı
Ölçek	Yüksük ve kol saten krom kaplama
Güç kaynağı	1 pil SR-44
Pil ömrü	Yaklaşık 2,4 yıl
Teslimat	Takım kutusu, anahtar, 1 adet pil, ölçü ayarı (25 mm' den itibaren) ve kontrol sertifikası (0-50 mm ölçüm aralığı) dahildir.

Opsiyonel aksesuarlar

No.	Açıklama
05CZA662	Dijimatic data tuşlu kablo, 1 m, Mikrometre Tipi
05CZA663	Dijimatic data tuşlu kablo, 2 m, Mikrometre Tipi
06AFM380B	USB kablo-data tuşlu (2 m), Veri düğmesi IP Mikro Ölçer Tip
264-623	U-WAVE uygun Buzzer tipli, mikrometre için kablosuz verici
264-622	U-WAVE uygun IP67 korumalı, mikrometre için kablosuz verici
264-626	U-WAVE Bluetooth'a uygundur, IP67 Tipi, Mikrometre için Kablosuz Verici
264-627	U-WAVE, Bluetooth'a uygundur, Buzzer Tipi (IP dereceli değil), Mikrometre için Kablosuz Verici
02AZF310	Bağlantı ünitesi, U-WAVE uyumlu, su geçirmez tip, Su geçirmez tipler için

Sarf malzeme yedekleri

No.	Açıklama
938882	SR44 Pil



U-WAVE Uyumlu kablosuz sistemli Mikrometre