

Ölçüm yüzeyleri

Sıfır Tamburlu Mikrometre Başlığı ; 13 mm Ölçüm Aralıklı

Küçük ölçülü standart tip mikrometre kafaları. Ayarlama vidasını gevşeterek sıfırlama ayarı yapabilirsiniz.



148-508

148-853

148-863

148-864

148-506

148-504

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Çözünürlük	İzin Verilen Maksimum Hata J MPE	Mil ucu	Mil adımı [mm]	Sap çapı [mm]	Ölçüm Mili	Bağlama vida şaftı için fıktür kalınlığı [mm]	Ağırlık [g]
148-503	0 - 13	0,01 mm	±2 µm	Düz	0,5	9,5	Ayar somunsuz		35
148-508	0 - 13	0,01 mm	±2 µm	Düz	0,5	9,5	Ayar somunlu	6	40
148-853	0 - 13	0,01 mm	±2 µm	Küresel (SR4)	0,5	9,5	Düz		40
148-858	0 - 13	0,01 mm	±2 µm	Küresel (SR4)	0,5 mm	9,5	Ayar somunlu	6	40

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Çözünürlük	İzin Verilen Maksimum Hata J MPE	Mil ucu	Mil adı-mı [mm]	Sap ç a-pı [mm]	Ölçüm Mili	Bağlama vi-da şaftı için fiktür ka-lınlığı [mm]	Özellikler	Ağırlık [g]
148-863	0 - 13	0,01 mm	±2 µm	Düz	0,5	9,5	Düz		Ters ska-lalı	35
148-868	0 - 13	0,01 mm	±2 µm	Düz	0,5	9,5	Ayar so-munlu	6	Ters ska-lalı	40

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Çözünürlük	İzin Verilen Maksimum Hata J MPE	Mil ucu	Mil adı-mı [mm]	Sap ça-pı [mm]	Ölçüm Mili	Bağlama vi-da şaftı için fiktür ka-lınlığı [mm]	Özellikler	Ağırlık [g]
148-864	0 - 13	0,01 mm	±2 µm	Düz	0,5	9,5	Ayar so-munlu	6	Ters ska-lalı	40
148-866	0 - 13	0,01 mm	±2 µm	Düz	0,5	9,5	Düz		Ters ska-lalı	35

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Çözünürlük	İzin Verilen Maksimum Hata J MPE	Mil ucu	Mil adımı [mm]	Sap çapı [mm]	Ölçüm Mili	Bağlama vida şaftı için fıktür kalınlığı [mm]	Ağırlık [g]
148-506	0 - 13	0,01 mm	±2 µm	Düz	0,5	9,5	Düz		35
148-504	0 - 13	0,01 mm	±2 µm	Düz	0,5	9,5	Ayar somunlu	6	40
148-854	0 - 13	0,01 mm	±2 µm	Küresel (SR4)	0,5	9,5	Ayar somunlu	6	40
148-856	0 - 13	0,01 mm	±2 µm	Küresel (SR4)	0,5	9,5	Düz		35