

# Mikrometre kafası 25mm aralıklı

## Seri 150 - Standart tip, orta ölçekli tip

Bu mikrometre kafaları standart, orta ölçek modelli ve 25mm ölçüm aralığına sahip.



150-191



150-192



150-801



150-802



150-195-10



150-196-10




150-209



150-210



150-211-10



150-212-10


### Metrik

| No.        | Ölçüm aralığı [mm] | Çözünürlük | İzin Verilen Maksimum Hata J MPE | Mil ucu         | Mil adımı [mm] | Sap çapı [mm] | Ölçüm Mili   | Bağlama vida şaftı için fikstür kalınlığı [mm] | Özellikler                 | Ağırlık [g] |
|------------|--------------------|------------|----------------------------------|-----------------|----------------|---------------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 150-192    | 0 - 25             | 0,01 mm    | ±2 µm                            | Düz(karbür tip) | 0,5            | 10            | Düz          |                                                |                            | 95          |
| 150-191    | 0 - 25             | 0,01 mm    | ±2 µm                            | Düz(karbür tip) | 0,5            | 10            | Ayar somunlu | 11,5                                           |                            | 100         |
| 150-801    | 0 - 25             | 0,01 mm    | ±2 µm                            | Küresel (SR4)   | 0,5            | 10            | Düz          |                                                |                            | 95          |
| 150-802    | 0 - 25             | 0,01 mm    | ±2 µm                            | Küresel (SR4)   | 0,5            | 10            | Ayar somunlu | 11,5                                           |                            | 100         |
| 150-821    | 0 - 25             | 0,01 mm    | ±2 µm                            | Düz(karbür tip) | 0,5            | 10            | Düz          |                                                | Ters Skala                 | 95          |
| 150-822    | 0 - 25             | 0,01 mm    | ±2 µm                            | Düz(karbür tip) | 0,5            | 10            | Ayar somunlu | 11,5                                           | Ters Skala                 | 100         |
| 150-190    | 0 - 25             | 0,001 mm   | ±2 µm                            | Düz(karbür tip) | 0,5            | 10            | Düz          |                                                | Okuma hassasiyeti 0,001 mm | 95          |
| 150-189    | 0 - 25             | 0,001 mm   | ±2 µm                            | Düz(karbür tip) | 0,5            | 10            | Ayar somunlu | 11,5                                           | Okuma hassasiyeti 0,001 mm | 100         |
| 150-196-10 | 0 - 25             | 0,01mm     | ±2 µm                            | Düz             | 0,5            | 10            | Düz          |                                                | cırcır durdurma olmadan    | 90          |
| 150-195-10 | 0 - 25             | 0,01 mm    | ±2 µm                            | Düz             | 0,5            | 10            | Ayar somunlu | 11,5                                           | cırcır durdurma olmadan    | 90          |


### Özellikler

Ölçüm yüzeyleri

Karbür uçlu



Ters okuma



Hassasiyet 0,001mm