

Dijital 3 Nokta Temaslı Komple Ünite Seti

Seri 468

- Komple set.
- Ayar Halkası dahil, Uzatmasız Set Modeli



IP65

Fonksiyonlar	Seri 468
Sıfırlama/ABS	●
Otomatik kapanma fonksiyonu (20 dk kadar kullanılmadığında)	●
Düşük voltaj alarmı	●
Fonksiyon kilidi	●
Dondurma fonksiyonu	●
2 x ÖN AYAR	●
Bilgi çıkışı	●

Özellikler

Ekran	LCD, karakter yüksekliği 7,5 mm
Ölçüm pimi	Titanyum kaplı, tungsten karbür (6 - 12 mm) Titanyum kaplı sertleştirilmiş çelik (12 - 100 mm) Konik: Tungsten karbür
Güç kaynağı	1 pil SR-44
Pil ömrü	Haklaştık 1,2 yıl
Teslimat	Takım kutusu, anahtar, 1 pil, ayar halkası, kontrol sertifikası dahildir

Opsiyonel aksesuarlar

No.	Açıklama
05CZA662	Dijimatik data tuşlu kablo, 1 m, Mikrometre Tipi
05CZA663	Dijimatik data tuşlu kablo, 2 m, Mikrometre Tipi
06AFM380B	USB kablo-data tuşlu (2 m), Veri düğmesi IP Mikro Ölçer Tip
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67 Tipi, Kablosuz Verici
02AZD880G	U-WAVE-T, Sesli İkaz Tipi, Kablosuz Verici
02AZD790B	Data tuşlu U-Wave Bağlantı kablosu, Veri düğmesi IP Mikro Ölçer Tip
952322	6 - 12 mm için 100 mm uzatma, 6-12mm Ölçüm Aralığı için
952621	12 - 20 mm için 150 mm uzatma, 12-20mm Ölçüm Aralığı için
952622	20 - 50 mm için 150 mm uzatma, 20-50mm Ölçüm Aralığı için
952623	50 - 300 mm için 150 mm uzatma, 50-300mm Ölçüm Aralığı için
156-101-10	Mikrometre standı, 0 - 100 mm Mikrometre için
04AZB157	İç çap mikrometre için tutucu, 468 Serisi için

Sarf malzeme yedekleri

No.	Açıklama
938882	SR44 Pil



04AZB157



468-981



468-983

Metrik

Ölçüm yüzeyleri titanyum kaplı. Temas yüzeyi ve temas noktası karbürdür.

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Cetvel Çözünürlüğü	İçeriği, ölçüm aralıkları	İçeriği, ürün kodları	Dahil olan Ayar Halkaları	Ağırlık [g]
468-981	6 - 12	0,001 mm	6-8, 8-10, 10-12 mm	468-161 / 468-162 / 468-163	ø8 mm (177-125) ø10 mm (177-126)	1160
468-982	12 - 25	0,001 mm	12-16, 16-20, 20-25 mm	468-164 / 468-165 / 468-166	ø16 mm (177-177) ø20 mm (177-286)	1290
468-983	25 - 50	0,001 mm	25-30, 30-40, 40-50 mm	468-167 / 468-168 / 468-169	ø30 mm (177-288) ø40 mm (177-290)	1480
468-984	50 - 75	0,001 mm	50-63, 62-75 mm	468-170 / 468-171	ø62 mm (177-314)	1270
468-985	75 - 100	0,001 mm	75-88, 87-100 mm	468-172 / 468-173	ø87 mm (177-318)	1990



Uzatma

Opsiyonel Aksesuarlar
Stand 156-101-10
Yazıcı DP1-VR 264-504-5D
Tutucu 04AZB157
Kablo 05CZA662