

ABSOLUTE Borematic Değiştirilebilir Başlık Setleri

ABSOLUTE®



Seri 568

Absolute (Mutlak) Borematic (İç Çap mikrometresi)

- Ölçümleri kolay ve hızlı yapmanızı sağlar.
- Titanyum kaplamalı ölçüm pimleri mükemmel dayanıklılık sağlar.
- Geniş LCD ekran ve 11mm karakter yüksekliği kolay okuma sağlar.
- 330° dönebilen ekran ile her açıdan kolay okuma sağlar.
- Geçer/Geçmez değerlendirme.
- İzinsiz kullanımlara karşı kilitleme fonksiyonu.

Fonksiyonlar	Seri 568
Sıfırlama/ABS	●
Açma-Kapama	●
Fonksiyon kilidi	●
DATA (kablolu çıkış) / HOLD (Viyonedeğeri)	●
2 x ÖN AYAR	●
Bilgi çıkışı	●
GO/NG (Geçer/Geçmez) değerlendirmesi	●

Özellikler

Ekran	LCD, Karakter Uzunluğu 11 mm
Ölçüm pimi	Titanyum kaplı, tungsten karbür (6 - 12 mm) Titanyum kaplı sertleştirilmiş çelik (12 - 125 mm)
Güç kaynağı	1 pil SR-44
Pil ömrü	Yaklaşık 5000 saat
Teslimat	Takım kutusu, anahtar, 1 pil, ayar halkası, kontrol sertifikası dahildir (sadece enstrümanlar - ayar halkaları için kontrol sertifikası dahil değildir).

Opsiyonel aksesuarlar

No.	Açıklama
905338	dijimatik Kablo, Düz Düz Tip, 1m
905409	Digimatic Kablo, Düz Düz Tip, 2m
06AFM380F	USB Giriş Aracı Doğrudan (Digimatic USB), Digi/Digi2, Düz Düz Tip
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67 Tipi, Kablosuz Verici
02AZD880G	U-WAVE-T, Sesli İkaz Tipi, Kablosuz Verici
02AZD790F	U-Wave Bağlantı kablosu, düz tip
952322	6 - 12 mm için 100 mm uzatma, 6-12mm Ölçüm Aralığı için
952621	12 - 20 mm için 150 mm uzatma, 12-20mm Ölçüm Aralığı için
952622	20 - 50 mm için 150 mm uzatma, 20-50mm Ölçüm Aralığı için
952623	50 - 300 mm için 150 mm uzatma, 50-300mm Ölçüm Aralığı için

Sarf malzeme yedekleri

No.	Açıklama
938882	SR44 Pil



Yüksek dayanımlı titanyum kaplı ölçüm yüzeyleri



568-924



568-926

Metrik

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Cetvel Çözünürlüğü	İçeriği, ölçüm aralıkları	Dahil olan Ayar Halkaları	Ağırlık [g]
568-924	6 - 12	0,001 mm	6-8 mm 8-10 mm 10-12 mm	Ø8 mm (177-125) Ø10 mm (177-126)	530
568-925	12 - 25	0,001 mm	12-16 mm 16-20 mm 20-25 mm	Ø16 mm (177-177) Ø20 mm (177-286)	690
568-926	25 - 50	0,001 mm	25-30 mm 30-40 mm 40-50 mm	Ø30 mm (177-288) Ø40 mm (177-290)	930
568-927	50 - 100	0,001 mm	50-63 mm 62-75 mm 75-88 mm 87-100 mm	Ø62 mm (177-314) Ø87 mm (177-318)	1850