

DERİNLİK MİKROMETRESİ

ÖZELLİKLER

- UÇLARIN DOĞRULUĞUNU ÖLÇME
METRİK : $\pm (2 + L / 75) \mu m$
İNÇ : $\pm [0,001 + 0,0005 (L / 3)] "$
L = MAKSİMUM ÖLÇÜM UZUNLUĞU (mm) (İNÇ)
- CİRCIRLI DURDURMA
- ÖLÇÜM ÇUBUKLARININ TOPLAM ARALIĞI BOYUNCA, ÖLÇÜMLERİN BÜTÜNLÜĞÜ KORUNUR. BUNUNLA BİRLİKTE, ÖLÇÜM ÇUBUKLARI BİR SET OLARAK TUTULMALIDIR VE DİĞER SETLERLE DEĞİŞTİRİLEMEZ
- HEM DÜZ HEM DE KÜRESEL DERİNLİKLİ ÇUBUK SETLERİ MEVCUTTUR
- KALİBRASYON SERTİFİKASI



AS-201040

KOD	KAPASİTE	ÖLÇEK	TOLERANS	GÖVDE BOYU	ÇUBUK ADEDİ	FİYAT USD
AS-201040	0-100 mm	0,01 mm	$\pm 0,003$ mm	63	4	
AS-201060	0-150 mm	0,01 mm	$\pm 0,003$ mm	63	6	
AS-201120	0-300 mm	0,01 mm	$\pm 0,005$ mm	63	12	

DİJİTAL DERİNLİK MİKROMETRESİ

ÖZELLİKLER

- TAMBUR HASSASİYETİ: (0-25mm / 0-1")
- ÖLÇÜM MİLİ HASSASİYETİ
METRİK: $\pm (2+L/75) \mu m$
İNÇ: $\pm [0.001-0.0005(L/3)] "$
- L= MAKSİMUM ÖLÇÜM UZUNLUĞU (mm) / (İNÇ)
- DEĞİŞTİRİLEBİLİR ÖLÇÜ ÇUBUKLARI BAŞKA SETLER İLE KARIŞTIRILMAMALIDIR.
- DÜZ VE KÜRE YÜZEY ÖLÇÜM ÇUBUKLARI MEVCUTTUR
- ABS VE YA KADEMELİ ÖLÇÜM MODLARI
- OTOMATİK KAPANMA
- İNÇ/METRİK DÖNÜŞÜMÜ
- BLUETOOTH VERİ AKTARIMI
- IP65 KORUMA
- CR2032 PİL
- KALİBRASYON SERTİFİKASI



AS-205040

KOD	KAPASİTE	ÖLÇEK	TOLERANS	GÖVDE BOYU	ÇUBUK ADEDİ	FİYAT USD
AS-205040	0-100 mm	0,001 mm	$\pm 0,002$ mm	63	4	
AS-205060	0-150 mm	0,001 mm	$\pm 0,002$ mm	63	6	
AS-205120	0-300 mm	0,001 mm	$\pm 0,003$ mm	63	12	